

回转窑无线测温,窑炉测温装置,回转窑无线测温系统

产品名称	回转窑无线测温,窑炉测温装置,回转窑无线测温系统
公司名称	西安赛力达自动化系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛力达 型号:SLD-RFT-3 温度范围:0-1800度
公司地址	陕西省西安市高新区丈八六路60号
联系电话	029-89384588 13991847439

产品详情

SLD-RFT回转窑温度无线监测,回转窑无线测温装置,无线测温系统由发送端和接收端组成,无线变送器可配接K、S、B、R等多种热电偶和PT100热电阻,可和SLD系列接收显示仪表相配接实现一对一、三对一、八对一的无线传输和显示(可以自由组合测温点数)

产品广泛应用于回转窑设备、干燥设备、污泥干化处理设备等,可测回转窑内部温度。

产品解决旋转设备不便安装测温传感器,替代滑环测温,解决滑环测温不稳定,布线难的问题。电池供电,长时间长靠运行。

0-1800度测温范围,可配接任意热电偶/热电阻,电池供电,无需布线!接收端显示温度并输出4~20mA,稳定性高,并有485通讯(ModBus RTU),方便接PLC\DCS控制。

型号:SLD-RFT-1

型号说明:1发射端+1接收端

功能描述:发射时间可调,接收端显示温度,并带4~20mA输出,上下限报警输出

备注:可配接各种热电偶、热电阻

型号:SLD-RFT-3

型号说明：3发射端+1接收端（同时显示窑头、窑中、窑尾温度）

功能描述：发射时间可调，接收端同时显示3路温度，并带3路4~20mA输出，3路上下限报警输出，MODBUS-RTU通讯