

双头液压弯管机 双头弯管机

产品名称	双头液压弯管机 双头弯管机
公司名称	江门市蓬江区普创机械购销部
价格	.00/个
规格参数	类型:双头弯管机 型号:PW(D)-38/90 主电机功率:5.5 (kw)
公司地址	中国广东 江门市蓬江区 棠下镇丰盛大道金源酒楼109号
联系电话	86 0750 3587185/3664588 13709616258

产品详情

类型	双头弯管机	型号	PW(D)-38/90
主电机功率	5.5 (kw)	重量	2000 (kg)
可加工尺寸	38 × 2 (mm)	滑块行程调节量	100 (mm)
原理	冷成型	动力类型	液压
控制形式	数控	作用对象材质	金属
适用范围	专用	适用行业	不锈钢制品
产品类型	全新	是否库存	否

- 1.采用plc控制,操作方便,易于维护.2.手动,自动,半循环,全循环等多种功能任意选择.
 - 3.可依不同材料外径,依其大小选择1次1支或2支以上操作. 4.两机头可分开或同时运转. 5附送模具一套
- 适用行业:健身器材,家具业,汽车配件,自行车业,童车, 童床

公司拥有一批集设计开发、生产制造为一体的高素质人才，凭借多年的生产制作经验，研制开发了sb系列数控型液压弯管机、tm系列管端成型机、cs系列金属圆锯机等金属管材加工设备，为汽车、摩托车、体育健身器材、钢管家具，旅游休闲用品等制作行业提供了从切断、成型到固定的成套高品质加工设备。公司始终坚持“科技求发展、管理出品质”的理念，注重品质管理，在生产各流程中严把质量关，立志制造出品质优良的产品；公司已设立遍布全国各地售前、售后的销售网点服务于广大新老朋友！

性能特点
*采用plc控制系统，抗干扰性强
*双轴同步工作。特别适用于对称弯管成型加工，效率高

*可90° 立体转角成型

*配备液压冷却系统，保证机器长时间稳定工作高速双弯机,运用单片机控制,设置操作简单易懂.适用于汽车,座椅、摩托车保险杠及办公室、外装饰及餐椅家俱等。

技术参数

参数项目	db38-90°
最大弯曲能力（铁管）	38*1.5mm
弯曲半径范围	35~160mm
弯曲角度范围	0~190°
最大穿心有效距离	170~1600mm
弯曲速度	50° /sec
弯曲精度	± 0.2°
总功率	5.5kw
额定工作压力	12mpa
机器外形尺寸	2600*950*1700mm