

锅炉水冷壁可塑料 锅炉烟道修补可塑料高温胶泥

产品名称	锅炉水冷壁可塑料 锅炉烟道修补可塑料高温胶泥
公司名称	郑州丰本耐火材料有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	耐火温度:1700 包装形式:袋装加吨袋 产地:郑州
公司地址	新密市来集镇耐材裴沟村新村东73号
联系电话	0371-63126780 18595817178

产品详情

耐火可塑料拌合后是呈硬泥膏状，并在较长时间内保持较高可塑性含有较多的可塑黏土组分，水分也较捣打料多。在硬化前可塑性好;硬化后具有一定强度。在高温下有良好的烧结性、一定的体积稳定性和其他高温性能。可制成片状、块状。某些结合剂也可在施工时加入。使用时将混合物压实或捣打，经烘烤后即可构成密实的内衬及构筑物。

作为锅炉快修耐火材料的性能：重烧线变化、抗热震性、抗渣性、抗酸性、抗碱性、抗水化性等。

可塑料作为不定形耐火材料，应用于工业窑炉的炉顶、炉墙、炉盖等部位，以及炉衬的局部修补和某些金属部位的覆盖保护等，目前使用广泛的是硅酸铝质耐火塑料，尤其是磷酸盐结合高铝可塑料，结合强度高，耐火。目前的可塑料是将不同粒度的高铝骨料、细粉与软质黏土配合，用工业磷酸或磷酸二氢铝结合，加入添加剂草酸或糖蜜等，并加水混练而成。