

# 净化设备，净化工作台，新型自循环净化工作台

产品名称	净化设备，净化工作台，新型自循环净化工作台
公司名称	吴江市汾湖镇金家坝生信空气净化设备厂
价格	4000.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:吴江生信 型号:SW-CJ
公司地址	中国 江苏 吴江市 汾湖经济区金家坝工业园区
联系电话	86 0512 63213612 13912721649

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	吴江生信
型号	SW-CJ	材质	钢板喷涂
外形尺寸	1550 × 700 × 1650 ( mm )	适用范围	电子、精密仪器、仪表、 生物制药、医学、食品、 无菌微生物检验
规格	双人单面	工作台类型	净化工作台
样品或现货	现货	是否标准件	是
是否库存	是	是否批发	是

特点:1、垂直流流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激；2、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态；  
3、工作台面为304不锈钢材质。

分类：净化工作台从操作人员数上分为单人工作台和双人工作台，从结构上分为常规型和新型推拉以及自循环型。

sw-yj-875（常规医用型）单人垂直流净化工作台 sw-yj-1450（常规型）双人垂直流净化工作台

sw-yj-875型（新型推拉）单人垂直流净化工作台 sw-yj-1450型（新型自循环型）双人垂直流净化工作台

### 垂直流净化工作台技术参数（医用净化工作台）

型号	sw-yj - 875a(b)	sw-yj - 1450 a(b)	
----	-----------------	-------------------	--

洁净度	对于粒径 0.5 μ m的尘埃 3.5颗/升 ( 100级 )	
菌落数	对于粒径 0.5个/皿 · 时 ( 90mm培养皿 )	
平均风速	0.32 ~ 0.48m/s	
噪音	62db ( a )	
振动	振幅 3 μ m(x、 y、 z三个方向)	
照明	300lx (操作区)	
净化区尺寸(长 × 深 × 高)	840 × 650 × 520	1450 × 650 × 520
外形尺寸(宽 × 深 × 高)	980 × 700 × 1650	1550 × 700 × 1650
高效过滤器规格及数量	820 × 600 × 150 一台	820 × 600 × 150一台 600 × 600 × 150一台
最大功耗	400w	800w
电源	200v 50hz	200v 50hz
重量	110kg	200kg
主要材质	烤漆喷塑钢板外壳， 304不锈钢工作 台面， 触摸面板开关控制	
其它说明	工作台出风口散流板安装照明日光 灯和紫外线杀菌灯.净化工作区操作 面板采用透明有机玻璃制作。底部 有万向脚轮 ,移动方便,到位后轮子可随时定位。	
门款式	常规医用型	常规型门上部为有 机玻璃固定，下部 为操作空间
	新型：暗式推拉门 ( 门可随机在任 意位置停放 )	
备注	a为单面操作， b为双面操作， 上送 风， 顶吸风。	

注:接受客户具体要求定货!

sw-cj系列水平流净化工作台(也称超净工作台,洁净工作台,无尘工作台)

用途：水平流洁净工作台广泛适用使用于电子、精密仪器、仪表、生物制药、医学、食品、无菌微生物检验、植物组培接种等行业等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。特点：1、水平流形，开放式台面，操作方便；2、采用可调风量风机系统，轻触型开关调

节电压大小，，保证工作区风速始终处于理想状态；3、工作台面为 304 不锈钢材质。

sw-cj-1a (常规型) 单人水平 流净化工作台 sw-cj-2a (常规型) 双人水平 流净化工作台

水平流净化工作台技术参数 (常规型)		
型号	sw-cj - 1a (单人)	sw-cj - 2a (双人)
洁净度	对于粒径 0.5 μm 的尘埃 3.5颗/升 (100级)	
菌落数	对于粒径 0.5个/皿·时 (90mm培养皿)	
平均风速	0.32 ~ 0.48m/s(风速可调),气 流水平单向层流	
噪音	62db (a)	
振动	振幅 3 μm(x、y、z三个方向)	
照明	300lx (操作区中心位置) 工 作台出风口散流板安装照明 灯和紫外线杀菌灯	
净化区尺寸(宽×深×高)	880×450× 600	1480×450×60 0/1680×450× 600加大型
外形尺寸(宽×深×高)	900×750× 1430	1550×750×14 30 /1750×750 ×1430加大型
高效过滤器规格及数量	820×600× 150一台	820×600×150 , 600×600×1 50各一台/820 ×600×150二 台
最大功耗	400w	800w
电源	200v 50hz	200v 50hz
重量	110kg	200kg
主要材质	外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳 , 304不锈钢工作台台面, 触摸面板开关控制!	

注:接受客户具体要求订货!