

FFU,净化单元、空气净化器、空气过滤器、FFU层流罩、风机过滤

产品名称	FFU,净化单元、空气净化器、空气过滤器、FFU层流罩、风机过滤
公司名称	吴江市汾湖镇金家坝生信空气净化设备厂
价格	1300.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:吴江生信净化 型号:1170*570*370
公司地址	中国 江苏 吴江市 汾湖经济区金家坝工业园区
联系电话	86 0512 63213612 13912721649

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	吴江生信净化
型号	1170*570*370	产品别名	FFU净化单元、空气净化器
空气净化技术	吸附技术	功率	0.18 (Kw)
处理风量	1000 (m3/h)	净化率	99.999 (%)
噪音	60 (dB)	适用领域	医药、电子、食品、精密机械

风机过滤器机组ffu 咨询热线：0512-63213612

风机滤网机组ffu (fan filter unit) ffu风机滤网机组可模块化连接使用，使得ffu广泛应用于洁净室，洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。ffu有初、高效两级过滤网。风机从ffu顶部将空气吸入并经初高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s ± 20%的风速均匀送出。

特点1、风机采用德国进口ebm直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪音、免维护、震动小，可无级调速装配线。2、特别适合于组装成洁净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可以多台串联形成百级流水装配线。3、壳体结构选用不锈钢、铝合金、冷扎钢板材料制造，重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。4、产品出厂前均按照美国联邦209e，用metone尘埃激光粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。可选配件1、德国直驱式高效离心风机，具有节能，计算机集中控制、运行稳定、噪音低、数字化调速等特性。在高小过滤器初阻力情况下，可节能50%以上，实际运行费用低。可用一台计算机集中控制近8000台风机的运转、调速、工作状态查询等。2、ulpa超高效过滤器/初效过滤器。3、圆形风管接口。

风机过滤器机组 ffu (fan filter unit)

规格型号	ffu	ffu
外形尺寸 (l × w × h)	1176 × 576 × 370	1226 × 616 × 370
风量 (m ³ /h)	1080	1200
洁净度	100级 (美国联邦标准209e)	100级 (美国联邦标准209e)
高效过滤器效率	99 . 999% @ 0.3 μ m	99 . 999% @ 0.3 μ m
噪声	<62db , 测试点距离下方1m , 风速0.45m/s	<62db , 测试点距离下方1m , 风速0.45m/s
壳体材质	不锈钢、铝合金、冷轧钢板	不锈钢、铝合金、冷轧钢板
电源	230vac、50hz	230vac、50hz
功率	0.18kw	0.24kw
净重	28kg	35kg

注:接受客户具体要求定货!