

PL-1100单价除尘器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PL-1100单价除尘器 |
| 公司名称 | 吴江市汾湖镇金家坝生信空气净化设备厂 |
| 价格 | 4500.00/台 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 类型:袋式除尘器 林格曼黑度:5级 |
| 公司地址 | 中国 江苏 吴江市 汾湖经济区金家坝工业园区 |
| 联系电话 | 86 0512 63213612 13912721649 |

产品详情

| | | | |
|----------|-------------|------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 袋式除尘器 |
| 林格曼黑度 | 5级 | 品牌 | 吴江生信净化 |
| 型号 | PL-1100 | 除尘率 | 99.995 (%) |
| 处理风量 | 1100 (m3/h) | 过滤速度 | 2.6 (m/min) |

详细说明：pl系列单机除尘净化设备 技术咨询：13912721649

概述：袋式单机除尘机组是根据引进外国设备进行改进设计研制的一种产品，是经济高效的就地进行除尘作业的机组。经过一段时间的生产使用，吴江市信净化设备厂又进一步对机组的结构进行了改进，该机组基本结构由风机、滤袋、集尘器三步分组成，各部件安装在立式框架内通过改进使机体外形上、结构上达到新颖、美观、性能稳定，使用维修方便，命名为pl-ii型。可广泛用于制药行业（例如：压片机，糖衣锅、混合机、粉碎机、筛粉机等工艺设备）是粉尘去除，以及铸造、陶瓷、建材、装卸、机械加工、冶金矿山、食品、面粉等行业的除尘。

工作原理：含尘气体由进风口进入箱体，由滤袋（扁布袋）进行过滤，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体由风机经出风口排出箱体外，直接排入室内（亦可接风管排至室外）。

| | pl-800 | pl-1100 | pl-1600 | pl-2200 | pl-2700 | pl-3200 | pl-4500 | pl-6000 |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 推荐风量 (m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
| 资用压力 (mm h2o) | 80 | 85 | | 100 | 120 | 100 | 150-120 | |
| 过滤面积 (m2) | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 过滤风速 (m/s) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33-4.44 |
| 主机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 振打电机功率 (kw) | 0.18 | | | | | | | |
| 净化效率 (%) | >99.5 | | | | | | | |
| 出风口尺寸(m m) | 100 × 100 | 120 × 120 | 120 × 180 | 300 × 150 | 400 × 200 | 400 × 250 | 500 × 250 | 550 × 300 |
| 灰箱容量 (dm ³) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 |
| 重量 (kg) | 90 | 95 | 150 | 190 | 300 | 300 | 400 | 500 |