

红外线感应自动门风淋室.风淋房、风淋通道

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 红外线感应自动门风淋室.风淋房、风淋通道 |
| 公司名称 | 吴江市汾湖镇金家坝生信空气净化设备厂 |
| 价格 | 5800.00/件 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆 |
| 公司地址 | 中国 江苏 吴江市 汾湖经济区金家坝工业园区 |
| 联系电话 | 86 0512 63213612 13912721649 |

产品详情

| | | | |
|----------|----------------|-------|-------------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 吹淋方式 | 单人双吹 |
| 箱体材质 | 冷轧钢板烤漆 | 适用对象 | 人淋室 |
| 功能 | 智能语音风淋室、自动门风淋室 | 自动化程度 | 手动 |
| 品牌 | 吴江生信 | 型号 | FLS |
| 喷嘴数 | 12 | 喷嘴口直径 | 28 (mm) |
| 过滤器效率 | 99.99 % | 喷口风速 | 20 (m/s) |
| 循环风量 | 100CMM | 风淋区尺寸 | 1550*850*2050 |
| 风淋时间范围 | 0-99S可调 | 电源 | 380 (V) |
| 最大功耗 | 1.5 (Kw) | 适用领域 | 紧密机械厂、电子厂、制药厂、食品厂 |

fls系列风淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。zfls-系列风淋室是我公司运用国外技术和采用国外电器控制系统组成的一种实用新型的自动吹淋气阀室。它广泛用于微电子医院、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、紧密机械和航空航天等生产和科研单位用于吹除进入洁净室的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起气阀的作用，防止未经净化的空气进而洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。特点：1.通过光电感应开关实现两门互锁，自动开闭，为人（货）进出提供便利；2.喷淋实行自动控制；3.货淋室采用无底盘及门槛配置，为货车进出提供了方便。通道风淋室 这是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物品进入洁净区时的吹淋。使用后可有效地减少尘源进入洁净区,使洁净区保持正常的工作状态。备注：若货淋室通道一般为双开移动门，分手动和光电感应自动门，订货时须说明。

| | fls-1a | fls-1c | fls-2c |
|------|---------|--------|--------|
| 使用人数 | 单人 | 单人 | 双人 |
| 风淋时间 | 0-99s可调 | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 喷嘴数量 | 6个（单侧） | 12个（两侧） | 24个（两侧） |
| 喷嘴口直径 | ø 30mm | | |
| 喷嘴口风度 | 20-28m/s | | |
| 过滤器效率 | 对于粒径 0.5 μ m尘埃应99.99%（钠焰法） | | |
| 风淋区尺寸（mm）宽*深*高 | 750*750*1950 | 750*750*1950 | 750*1600*1950 |
| 风淋区尺寸（mm） | 1200*850*2050 | 1550*850*2050 | 1550*1700*2050 |
| 电源 | ac 3n 380v 50hz | | |
| 最大功耗（w） | 550 | 1100 | 2200 |
| 重量（kg） | 200 | 250 | 500 |
| 高效过滤尺寸(mm) | 600*600*120*1个 | 600*600*120*2个 | 600*600*120*4个 |
| 可选材质 | 彩钢夹芯板、板金烤漆、全不锈钢 | | |

注: 接受客户具体要求订货!