

立式低温保存箱

产品名称	立式低温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

我们的产品广泛应用在卫生，实验室，化工环保、检测检验、应用测试和医药领域、为各大机构，科研院所、环境检测、医药机构、食品行业、制药行业等单位提供了优质的产品和完善的售后服务、十多年来，福意联用优质的产品和服务，以解决客户需求为己任，所供应的产品在市场上深受客户欢迎，赢得客户的赞赏和信任。

型号对比：型号 箱体尺寸 容积 重量 电压 功率 温控范围
FYL-YS-150L 595 × 570 × 865 150L 47kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-230L 525 × 440 × 1080 230L 68kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-280L 595 × 570 × 1445 280L 73kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-310L 515 × 530 × 1185 310L 78kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-430L 595 × 680 × 1805 430L 105kg 220V 100W 2~48

特点简介：安全的控制系统

LCD数码温度显示，温度触控设计，高端大方；延时屏锁功能，防止随意调整运行参数；报警温度范围自由设定；多重系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警），故障点代码显示。停机间隔保护功能，确保运行可靠；特有的断电记忆功能；

运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。人性化设计

优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。大屏幕数字显示便于观察。

安全门锁设计，防止任意开启。宽电压带，适合187 - 242V电压使用。

箱体采用优质结构钢板，经选进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。

双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

售后服务承诺：

一、目的：为了更好地为顾客服务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。

二、坚持“质量优良、用户优良”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。

三、与供货方签订质量协议时，同时约定由供货方对产品的维修提供服务。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质

量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门，提出改进措施，并组织实施。五、对顾客来信、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。

六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。

七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。

八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。

九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业，促使正确决策。

立式低温保存箱