

PZ73X-10C手动闸板门

产品名称	PZ73X-10C手动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73H、F-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/Y/W/F手动刀形闸阀、渣浆闸板阀、耐磨刀型插板阀、PZ73X-10C手动闸板门概述：PZ73X-10C手动闸板门主要由框架,闸板,丝杆,螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。是一种粉料,晶粒料,颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备。手动螺旋闸用于建材,冶金,矿山,电力,化工,玻璃,轻工,粮食等行业的库顶,库底及进出口等。是控制流量变化较大,启动频繁,切断迅速的理想设备。

设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。2、根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气、蒸汽或水进行冲洗,防止沉淀物逐渐堆积,对于输入困难的流体特别适用。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可防止颗粒物料直接冲刷在密封上,从而可改善的工作条件,延长寿命。

PZ73X-10C手动闸板门主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣

PZ73X-10C手动闸板门主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73X-10C手动闸板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	145	120	360			
	80	195	135	390	220			
	100	52	215	155	440	8-M16		
	125	56	245	210	185	510	230	
	150	280	240	600	8-M20			
	200	60	335	295	265	700		
	250	68	350	320	840	12-M20		
	300	78	400	368	960			
	350	500	460	428	1110	16-M20		
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	
	450	114	615	532	1380	20-M22	530	
	500	127	670	620	585	1530		
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	
	700	165	895	800	2150	24-M27		
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680