润滑油MSDS检测液压油MSDS认证

产品名称	润滑油MSDS检测液压油MSDS认证
公司名称	深圳质海检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天 安数码城天吉大厦六层6F5(注册地址)
联系电话	0755-23572571 18123625672

产品详情

1、化学品及企业标识(chemical product and company identification)

化学品中文名称:油酸

化学品俗名或商品名:油酸

化学品英文名称: Oleic acid;

企业名称:

地址:

电子邮件地址:邮编:

技术说明书编码:生效日期:

企业应急电话(国家或地区代码)(区号)(电话号码):

传真号码(国家或地区代码)(区号)(电话号码):

国家应急电话:

分子式: C18H34O2

2、成分/组成信息(composition/information on ingredients)

纯品混合物

有害物成分浓度CASNO

油酸112-80-1

3、危险性概述(haxards summarizing)

危险性类别:

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:对呼吸道有刺激性,大量口服可引起胃肠不适。对眼和皮肤有刺激性。

环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。

燃爆危险:本品可燃,为可疑致癌物,具刺激性。

4、急救措施(first-aid measures)

皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人 工呼吸。就医。

食入:饮足量温水,催吐。就医。

5、消防措施(fire-fighting measures)

危险特征:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险 。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。