

润滑油MSDS检测液压油MSDS认证

产品名称	润滑油MSDS检测液压油MSDS认证
公司名称	深圳质海检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）
联系电话	0755-23572571 18123625672

产品详情

1、化学品及企业标识(chemical product and company identification)

化学品中文名称：油酸

化学品俗名或商品名：油酸

化学品英文名称：Oleic acid;

企业名称：

地址：

电子邮件地址：邮编：

技术说明书编码：生效日期：

企业应急电话(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：

传真号码(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：

国家应急电话：

分子式：C18H34O2

2、成分/组成信息(composition/information on ingredients)

纯品混合物

有害物成分浓度CASNO

油酸112-80-1

3、危险性概述(hazards summarizing)

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对呼吸道有刺激性，大量口服可引起胃肠不适。对眼和皮肤有刺激性。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品可燃，为可疑致癌物，具刺激性。

4、急救措施(first-aid measures)

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

5、消防措施(fire-fighting measures)

危险特征：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。