

岩棉板，管套 矿物纤维 china

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 岩棉板，管套 矿物纤维 china |
| 公司名称 | 江门市蓬江区华美保温材料有限公司 |
| 价格 | 4500.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:矿物纤维 产地:china 产品类别:岩棉制品 |
| 公司地址 | 江门市江会路44号103室 |
| 联系电话 | 86 0750 6950108 13760509566 |

产品详情

| | | | |
|----------|----------|------|----------|
| 材质 | 矿物纤维 | 产地 | china |
| 产品类别 | 岩棉制品 | 产品种类 | 岩棉及其制品 |
| 导热系数（常温） | 0.035 | 等级 | A |
| 规格 | 1200*600 | 品牌 | 江门华美 |
| 使用温度 | 600 | 形态 | 纤维状 |
| 形状 | 片状 | 应用范围 | 保温 防火 隔热 |

岩棉系以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融制成的人造无机纤维。具有质轻，导热系数小、吸音性能好、不燃、化学稳定性好等特点。它是一种新型的保温、隔热、吸音材料。岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。根据jisa95-1979方法试验，其憎水率在98%以上。由于其制品不含氟（f-）、氯（cl），因此它对设备无腐蚀作用。经公安部天津消防研究所检验认定为不燃性材料，是建筑物、管道、储罐、蒸馏塔、锅炉、烟道、热交换器，风机和车船等工业设备优良的保温、绝热、隔冷、吸音的理想材料。

岩棉板 规格：(mm)1200 × 600 厚度:(mm)30-100

特殊规格根据要求定做 容重:60-150kg/m3

产品介绍：树脂岩棉是以精选的辉绿岩和武岩矿渣为主要原料，经高温溶化在高速离心过程中喷入特制

粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉和防水岩棉。本厂在吸收掌握了国内外先进技术及设备的基础上根据我国国情和原材料特点、汇同国内岩棉行业专家开发研制的大型树脂棉生产线与制板、制管生产线已达到了巧妙的结合使其更加完美。填补了其它生产线不能制做大型管壳与异型管壳以及异型岩棉板的空白、产品质量的提高和规格品种多样化倍受广大用户欢迎。主要技术指标：

| 技术性能 | 技术指导 | 备注 |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 导热系数w/(m.k) | 0.030-0.044 | 常温 |
| 渣球含量% (颗粒直径 > 0.25m m) | 12以下 | 符合gb11835-98 |
| 不燃性 | a | 符合gb5464 |
| 纤维直径 (μ) | 4-7 | |
| 工作温度 | 268-600 | |
| 酸度系数 | 1.5 | |
| 吸湿率 (%) | < 5 | 符合gb11835-98 |
| 密度公差 (%) | ± 10 | |
| 树脂含量 | 岩棉板 3 | 符合gb11835-98 |
| | 岩棉毡 1 | |
| | 岩棉管 3.5 | |
| 憎水率 (%) | > 98 | 符合gb5480 |

适用范围：岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔音的理想材料。