

# 耐磨陶瓷涂料导热系数指标 耐磨陶瓷涂料一吨涂多少平方

产品名称	耐磨陶瓷涂料导热系数指标 耐磨陶瓷涂料一吨涂多少平方
公司名称	郑州丰本耐火材料有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	耐火温度:1000 导热系数:1.6 产地:郑州
公司地址	新密市来集镇耐材裴沟村新村东73号
联系电话	0371-63126780 18595817178

## 产品详情

耐磨陶瓷涂料，耐磨胶泥等名称，其作用是在锅炉烟道内壁形成一种保护层，减少粉尘对锅炉壁的冲刷，从而能增加数倍的使用寿命。余热发电锅炉在使用中温度大约在350度左右，由于引风机的作用会使粉尘冲刷力对钢板磨损很为严重，导致锅炉钢板变形甚至磨穿，磨穿后的部位会导致漏风漏粉的现象，因而不得不紧急停机进行维修或修补，修补只能做简单的外部钢板的方法来处理，这样是治标不治本，不能从根本上解决问题。

郑州丰本耐磨材料有限公司针对水泥厂、电厂锅炉管道内内温度高，风量大，这一系列问题研发生产的耐高温耐磨陶瓷涂料，是针对这一部位研发的陶瓷涂料，能很好的解决了在高温部位使用所出现的种种问题，可以说这种陶瓷涂料是为高温部位量身定做的，使用寿命明显提高。

### 耐磨陶瓷涂料性能指标

项目名称 参数

型号 FB-NM130

适用温度 ( ) 800

主要化学成份 AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+SiO<sub>2</sub> 70%

密度 (g/m<sup>3</sup>) 2.8

抗压强度(28天)Mpa 80

抗折强度(28天)Mpa 12

常温耐磨性(28天) 16Mn钢的5倍

线变化率(815 X3H) 0.1

导热系统(W/M. ) 2

比热(KJ/Kg. ) 0.9

加结合剂比例(%) 10

耐磨涂层厚度 10mm~30mm