

赣州欧标角钢80*80*5 等边角钢定制标准

产品名称	赣州欧标角钢80*80*5 等边角钢定制标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:欧标等边角钢 材质:S235/S355 执行标准:EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

冶炼资讯：为了安全起见，基准体可选择足够大，将危险工作点包括进去。在测量泵的噪声时，用泵声源确定基准体。在测量泵机组的噪声时，用泵机组声源（包括泵和原动机一起）确定基准体。球测量表面上的测量在选择测量表面时，应优先选择半球测量面，对单、两级泵、双吸泵、中开泵、齿轮泵、滑片泵、螺杆泵等要求选择半球测量面。1测点位置将传声器位于半径为r，面积为 $S=2r^2$ 的假想半球表面上。其测点坐标如表1左方各栏所示，半球中心为基准体几何中心在反射面上的投影，半球的半径至少为基准体尺寸的2倍。欧标角钢执行标准：EN标准欧标角钢规格型号表 品名 规格型号 材质 米重/公斤

欧标角钢 30*30*3 S235/275/355/JR/J0/J2 1.36 欧标角钢 40*40*4 S235/275/355/JR/J0/J2 2.42 欧标角钢 40*40*5 S235/275/355/JR/J0/J2 2.97 欧标角钢 50*50*4 S235/275/355/JR/J0/J2 3.06 欧标角钢 50*50*5 S235/275/355/JR/J0/J2 3.77 欧标角钢 50*50*6 S235/275/355/JR/J0/J2 4.47 欧标角钢 60*60*4 S235/275/355/JR/J0/J2 3.70 欧标角钢 60*60*5 S235/275/355/JR/J0/J2 4.57 欧标角钢 60*60*6 S235/275/355/JR/J0/J2 5.42 欧标角钢 63*63*6 S235/275/355/JR/J0/J2 5.72 欧标角钢 65*65*4 S235/275/355/JR/J0/J2 4.02 欧标角钢 65*65*5 S235/275/355/JR/J0/J2 4.97 欧标角钢 65*65*8 S235/275/355/JR/J0/J2 7.73 欧标角钢 70*70*6 S235/275/355/JR/J0/J2 6.38 欧标角钢 70*70*7 S235/275/355/JR/J0/J2 7.38 欧标角钢 70*70*8 S235/275/355/JR/J0/J2 8.37 欧标角钢 75*75*5 S235/275/355/JR/J0/J2 5.76 欧标角钢 75*75*6 S235/275/355/JR/J0/J2 6.85 欧标角钢 75*75*7 S235/275/355/JR/J0/J2 7.93 欧标角钢 80*80*5 S235/275/355/JR/J0/J2 6.17 欧标角钢 80*80*6 S235/275/355/JR/J0/J2 7.34 欧标角钢 80*80*7 S235/275/355/JR/J0/J2 7.49 欧标角钢 80*80*8 S235/275/355/JR/J0/J2 9.63 欧标角钢 90*90*7 S235/275/355/JR/J0/J2 9.61 欧标角钢 90*90*8 S235/275/355/JR/J0/J2 10.9 欧标角钢 90*90*9 S235/275/355/JR/J0/J2 12.2 欧标角钢 90*90*10 S235/275/355/JR/J0/J2 13.4 欧标角钢 100*100*8 S235/275/355/JR/J0/J2 12.2 欧标角钢 100*100*9 S235/275/355/JR/J0/J2 13.6 欧标角钢 100*100*10 S235/275/355/JR/J0/J2 15 欧标角钢 100*100*11 S235/275/355/JR/J0/J2 16.4 欧标角钢 110*110*9 S235/275/355/JR/J0/J2 15 欧标角钢 110*110*10 S235/275/355/JR/J0/J2 16.6 欧标角钢 110*110*11 S235/275/355/JR/J0/J2 18.2 欧标角钢 110*110*12 S235/275/355/JR/J0/J2 19.7 欧标角钢 120*120*8 S235/275/355/JR/J0/J2 14.7 欧标角钢 120*120*9 S235/275/355/JR/J0/J2 16.5 欧标角钢 120*120*10 S235/275/355/JR/J0/J2 18.2 欧标角钢 120*120*11 S235/275/355/JR/J0/J2 19.9 欧标角钢 120*120*12 S235/275/355/JR/J0/J2 21.6 欧标角钢 130*130*10 S235/275/355/JR/J0/J2 19.8 欧标角钢 140*140*10 S235/275/355/JR/J0/J2 21.4 欧标角钢 150*150*10 S235/275/355/JR/J0/J2 23 欧标角钢 160*160*14 S235/275/355/JR/J0/J2 33.9 欧标角钢 180*180*13

S235/275/355/JR/J0/J2 35.7欧标角钢 200*200*13 S235/275/355/JR/J0/J2 39.8欧标角钢 250*250*17
S235/275/355/JR/J0/J2 64.4

欧标角钢低合金钢中通常加入0.3%的铜。在这种含量下，铜能改善耐腐蚀性能，并使度性能有所提高。此外，这样的含铜量对钢的可焊性无不良作用，而且不会引起红脆现象。赣州欧标角钢80*80*5特殊表面质量要求