

吉安欧标角钢80*80*6冲击试验方法

产品名称	吉安欧标角钢80*80*6冲击试验方法
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:80*80*6 材质:S235/S355 执行标准:EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

冶炼资讯：转炉一文的水量与除尘效果研究转炉一文是OG除尘系统的道除尘工序，主要目的是粗除尘和将烟气从950 降到70 左右。转炉OG系统一文共设计有5个螺旋喷嘴，布置在同一平面上，同时向下喷水，喷水量总共为450m3/h，喷水量比较大，造成一文阻力增大，影响除尘效果。另外，供水泵组把备用泵开启，也常出现3座转炉炼钢，无法保证喷头水压的现象，不仅造成电能的大量消耗，也严重影响了喷头的喷水雾化效果。根据查阅相关的书籍和互联网上的一些新的理论观点，经分析确定了一文的除尘效果并非是水量越大越好（喷水量与烟气量的比一般在0.35L/m3~1.5L/m3，我厂转炉一文的实际水汽比在2.5L/m3左右），而是与喷头喷水的雾化效果紧密联系着，而雾化效果又与喷头的压力紧密联系，所以我们确立了以减少一文的喷水量，提高喷头压力从而改善雾化效果的研究思路。欧标角钢执行标准：EN标准欧标角钢规格型号表

品名规格型号材质米重/公斤欧标角钢 30*30*3 S235/275/355/JR/J0/J2
1.36 欧标角钢 40*40*4 S235/275/355/JR/J0/J2 2.42 欧标角钢 40*40*5 S235/275/355/JR/J0/J2 2.97 欧标角钢
50*50*4 S235/275/355/JR/J0/J2 3.06 欧标角钢 50*50*5 S235/275/355/JR/J0/J2 3.77 欧标角钢 50*50*6
S235/275/355/JR/J0/J2 4.47 欧标角钢 60*60*4 S235/275/355/JR/J0/J2 3.70 欧标角钢 60*60*5
S235/275/355/JR/J0/J2 4.57 欧标角钢 60*60*6 S235/275/355/JR/J0/J2 5.42欧标角钢 63*63*6
S235/275/355/JR/J0/J2 5.72欧标角钢 65*65*4 S235/275/355/JR/J0/J2 4.02欧标角钢 65*65*5 S235/275/355/JR/J0/J2
4.97欧标角钢 65*65*8 S235/275/355/JR/J0/J2 7.73欧标角钢 70*70*6 S235/275/355/JR/J0/J2 6.38欧标角钢 70*70*7
S235/275/355/JR/J0/J2 7.38欧标角钢 70*70*8 S235/275/355/JR/J0/J2 8.37欧标角钢 75*75*5 S235/275/355/JR/J0/J2
5.76欧标角钢 75*75*6 S235/275/355/JR/J0/J2 6.85欧标角钢 75*75*7 S235/275/355/JR/J0/J2 7.93欧标角钢 80*80*5
S235/275/355/JR/J0/J2 6.17欧标角钢 80*80*6 S235/275/355/JR/J0/J2 7.34欧标角钢 80*80*7 S235/275/355/JR/J0/J2
7.49欧标角钢 80*80*8 S235/275/355/JR/J0/J2 9.63欧标角钢 90*90*7 S235/275/355/JR/J0/J2 9.61欧标角钢 90*90*8
S235/275/355/JR/J0/J2 10.9欧标角钢 90*90*9 S235/275/355/JR/J0/J2 12.2欧标角钢 90*90*10
S235/275/355/JR/J0/J2 13.4欧标角钢 100*100*8 S235/275/355/JR/J0/J2 12.2欧标角钢 100*100*9
S235/275/355/JR/J0/J2 13.6欧标角钢 100*100*10 S235/275/355/JR/J0/J2 15欧标角钢 100*100*11
S235/275/355/JR/J0/J2 16.4欧标角钢 110*110*9 S235/275/355/JR/J0/J2 15欧标角钢 110*110*10
S235/275/355/JR/J0/J2 16.6欧标角钢 110*110*11 S235/275/355/JR/J0/J2 18.2欧标角钢 110*110*12
S235/275/355/JR/J0/J2 19.7欧标角钢 120*120*8 S235/275/355/JR/J0/J2 14.7欧标角钢 120*120*9
S235/275/355/JR/J0/J2 16.5欧标角钢 120*120*10 S235/275/355/JR/J0/J2 18.2欧标角钢 120*120*11

S235/275/355/JR/J0/J2 19.9欧标角钢 120*120*12 S235/275/355/JR/J0/J2 21.6欧标角钢 130*130*10
S235/275/355/JR/J0/J2 19.8欧标角钢 140*140*10 S235/275/355/JR/J0/J2 21.4欧标角钢 150*150*10
S235/275/355/JR/J0/J2 23欧标角钢 160*160*14 S235/275/355/JR/J0/J2 33.9欧标角钢 180*180*13
S235/275/355/JR/J0/J2 35.7欧标角钢 200*200*13 S235/275/355/JR/J0/J2 39.8欧标角钢 250*250*17
S235/275/355/JR/J0/J2 64.4

欧标角钢由于普通低合金钢强度高，综合性能好，用它制造的、装备，具有轻便、速度快、性能好的特点，已在国防建设中，发挥了很大的作用。吉安欧标角钢80*80*6冲击试验方法