

# 800千瓦大型静音柴油发电机租赁 变压器租赁

产品名称	800千瓦大型静音柴油发电机租赁 变压器租赁
公司名称	山东正阅机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国设有30余处工厂
联系电话	15206517027

## 产品详情

当地企业租赁大中型柴油发电机组、预留柴油发电机、应急发电车50-1500KW

用电安全工程措施： 1、不断完善用电管理规章制度，各个地方开设职业的值班电工，相互配合专职安全员对临电进行监管。值班电工必须持证上岗，常常对现场电气线路和设备进行安全大检查，按时检测电气绝缘、接地装置接零电阻器、漏电保护开关等电源开关是不是完好无损。同时做好业界材料，对查出来问题按“三定”标准限期整改。

2、创建对柴油发电机、各界配电柜、供电线路及电器设备查验、检修、维护保养等安全制度，禁止电器设备带故障运作。

3、开关电源连接配电柜后，必须要先检验再用：没接负载，各自重合闸，先后检验每一漏电保护器，实验按键应快速全自动吸合，断掉开关电源，操纵手柄退回到“分”或“0”部位为达标。配电柜周边务必无脏物，有实际操作部位。

4、开关电源入线电缆线应遵循下进下进原则，在箱里经固定不动后各自接配电柜的L、N、PE各端。视负荷短路容量，正确的选择溶体，使断路器可靠的、高效的具有过流保护和中断点的功效。溶体应使用符合要求的断路器，禁止用细铁丝、铝丝等其他专用型熔断器取代。

5、每件电器设备务必实行三级配电、二级漏电保护开关；每件电器设备运用各自配电箱，务必推行“一机、一闸、一漏、一箱”制，禁止用同一只配电箱直接控制二台及二台以上用电设备(含电源插座)。6、配电箱资金投入正常启动后，应当由电焊工按时检测，逐项书面形式纪录。各个配电箱明确专人负责，搞好查验维修和保洁工作。箱里应保持清洁，禁止储放其他东西，箱周边要保持通道的通畅。施工工地的固定室外电源箱、分配电箱务必空架设定，其底部离地相对高度不低于0.6米。

7、全部配电箱要符合上海市市建委相关规定，具备合格证书，调好防盗锁，搞好跨接线，总配电箱、分配电箱下孔应三面封闭式，搞好漆料，室外配电箱应搭个防雨棚。

8、遵循配电、断电的操作流程：柴油发电机 用电量 总闸 分开电源开关 开关电源末端漏电保护器；断电，相反实际操作。凡隔离开关合不上闸，自动跳闸，严禁强制重合闸，应查出来缘故、故障检测

之后才能重合闸配电。

9、应用各种规格的配电柜要遵守：a、空气断路器仅供总闸，接转用。b、50mA的漏电保护器只作接转用(100mA以外)：c、30mA的能作负荷前面用。

10、电缆线必须使用五芯橡皮擦电缆线，保护零线禁止利用一切电源开关和断路器，与工作零线不能混合使用。接地线务必加进PE线上。