【推荐】质优价廉供应优质QBY系列气动隔膜泵

产品名称	【推荐】质优价廉 供应优质QBY系列气动隔膜泵
公司名称	上海奔奔泵业制造有限公司
价格	486.00/台
规格参数	材质:铸铁 用途:管道泵 性能:耐磨
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄5号房B座
联系电话	021-56656925 15821832225

产品详情

材质	铸铁	用途	管道泵
性能	耐磨	泵轴位置	边立式
驱动方式	电动	叶轮数目	单级
空气消耗量	5	最大供气压力	2-7
允许颗粒值	1 (mm)	吸程	1 (m)
出口压力	5 (Mpa)	扬程	50 (m)
品牌	奔奔	型号	QBY
流量	30 (m3/h)		

隔膜泵展示:

一、隔膜泵概述:

本单位生产的qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wlldenpvmps、美国的marlowpumps相近。

二、隔膜泵主要用途

1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。2、泵吸油漆、树胶、颜料。3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。6、泵吸各种乳剂和填料。 .7、泵吸各种污水。8、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及

灰浆。11、各种橡胶浆。12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。15、各种高温液体最高可耐150。16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

网上价格为单款价格(参考价),具体型号价格不等

详情致电或旺旺联系

三、隔膜泵技术参数

流量:0-30m3/h;扬程:0-50m;口径:10-100mm;温度:-15-+120 ;压力:0.1-0.7mpa;自吸高度:5-7m。

四、隔膜泵型号意义:

隔膜泵型号:

型号	进出口径mm	流量m3/h	扬程m	吸程m	最大允许通 过颗粒 (mm)	最大供气压kgf/ cm3
qby-10	10	0.8	50	1	1	4-7
qby-15	15	1	50	1	1	4-7
qby-25	25	2.4	50	5	2.5	2-7
qby-40	40	8	50	5	4.5	2-7
qby-50	50	12	50	5	8	2-7
qby-65	65	16	50	5	8	2-7
qby-80	80	24	50	5	10	2-7
qby-100	100	30	50	5	10	2-7

qby系列气动隔膜泵(安装尺寸)

隔膜泵的性能参数:

泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速和必需汽蚀裕量。流量是指单位时间内通过 泵出口输出的液体量,一般采用体积流量;扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量 ,对于 容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一 个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。反之,已知流量、扬程和效率,也可求出轴功率。 泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以通过对泵进行试验,分别测得和算出参数值,并画成曲线来表示,这些曲线称为泵的特性曲线。每一台泵都有特定的特性曲线,由泵制造厂提供。通常在工厂给出的特性曲线上还标明推荐使用的性能区段,称为该泵的工作范围。

泵的实际工作点由泵的曲线与泵的装置特性曲线的交点来确定。选择和使用泵,应使泵的工作点落在工作范围内,以保证运转经济性和安全。此外,同一台泵输送粘度不同的液体时,其特性曲线也会改变。通常,泵制造厂所给的特性曲线大多是指输送清洁冷水时的特性曲线。对于动力式泵,随着液体粘度增大,扬程和效率降低,轴功率增大,所以工业上有时将粘度大的液体加热使粘性变小,以提高输送效率。

公司介绍:

上海奔奔泵业制造有限公司是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制公司,经过多年努力,公司产品由单一泵类产品向多元化产品发展,形成了水泵、给排水设备、控制柜及环保设备系列产品,为企业集团化、产品多元化奠定了基础。企业长期坚持科技进步增强了企业发展后劲,科研开发能力强大,建立了集科学研究、产品开发、工艺开发、材料开发和新产品试制于一体的省级技术开发中心。引进了国内领先水平的计算机cad辅助设计中心,对产品结构进行优化组合。增强了设计能力,提高了设计水平。同时,不断培养和引进人才,有力地强化了企业自身的发展后劲和市场竞争力。