

【推荐】质优价廉 供应优质QBY系列气动隔膜泵

产品名称	【推荐】质优价廉 供应优质QBY系列气动隔膜泵
公司名称	上海奔奔泵业制造有限公司
价格	486.00/台
规格参数	材质:铸铁 用途:管道泵 性能:耐磨
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄5号房B座
联系电话	021-56656925 15821832225

产品详情

材质	铸铁	用途	管道泵
性能	耐磨	泵轴位置	边立式
驱动方式	电动	叶轮数目	单级
空气消耗量	5	最大供气压力	2-7
允许颗粒值	1 (mm)	吸程	1 (m)
出口压力	5 (Mpa)	扬程	50 (m)
品牌	奔奔	型号	QBY
流量	30 (m3/h)		

隔膜泵展示：

一、隔膜泵概述：

本单位生产的qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wlldenpvmps、美国的marlowpumps相近。

二、隔膜泵主要用途

1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。2、泵吸油漆、树胶、颜料。3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。6、泵吸各种乳剂和填料。7、泵吸各种污水。8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及

灰浆。11、各种橡胶浆。12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。15、各种高温液体最高可耐150 。16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

网上价格为单款价格（参考价），具体型号价格不等

详情致电或旺旺联系

三、隔膜泵技术参数

流量：0-30m³/h；扬程：0-50m；口径：10-100mm；温度：-15-+120；压力：0.1-0.7mpa；自吸高度：5-7m。

四、隔膜泵型号意义：

隔膜泵型号：

型号	进出口径mm	流量m ³ /h	扬程m	吸程m	最大允许通过颗粒（mm）	最大供气压kgf/cm ³
qby-10	10	0.8	50	1	1	4-7
qby-15	15	1	50	1	1	4-7
qby-25	25	2.4	50	5	2.5	2-7
qby-40	40	8	50	5	4.5	2-7
qby-50	50	12	50	5	8	2-7
qby-65	65	16	50	5	8	2-7
qby-80	80	24	50	5	10	2-7
qby-100	100	30	50	5	10	2-7

qby系列气动隔膜泵（安装尺寸）

隔膜泵的性能参数：

泵的性能参数主要有流量和扬程，此外还有轴功率、转速和必需汽蚀裕量。流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量，一般采用体积流量；扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量，对于容积式泵，能量增量主要体现在压力能增加上，所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一

个独立性能参数，它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。反之，已知流量、扬程和效率，也可求出轴功率。泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系，可以通过对泵进行试验，分别测得和算出参数值，并画成曲线来表示，这些曲线称为泵的特性曲线。每一台泵都有特定的特性曲线，由泵制造厂提供。通常在工厂给出的特性曲线上还标明推荐使用的性能区段，称为该泵的工作范围。

泵的实际工作点由泵的曲线与泵的装置特性曲线的交点来确定。选择和使用泵，应使泵的工作点落在工作范围内，以保证运转经济性和安全。此外，同一台泵输送粘度不同的液体时，其特性曲线也会改变。通常，泵制造厂所给的特性曲线大多是指输送清洁冷水时的特性曲线。对于动力式泵，随着液体粘度增大，扬程和效率降低，轴功率增大，所以工业上有时将粘度大的液体加热使粘性变小，以提高输送效率。

公司介绍：

上海奔奔泵业制造有限公司是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制公司,经过多年努力，公司产品由单一泵类产品向多元化产品发展，形成了水泵、给排水设备、控制柜及环保设备系列产品，为企业集团化、产品多元化奠定了基础。企业长期坚持科技进步增强了企业发展后劲，科研开发能力强大，建立了集科学研究、产品开发、工艺开发、材料开发和新产品试制于一体的省级技术开发中心。引进了国内领先水平的计算机cad辅助设计中心，对产品结构进行优化组合。增强了设计能力，提高了设计水平。同时，不断培养和引进人才，有力地强化了企业自身的发展后劲和市场竞争能力。