

乐泰红胶,富士红胶,贺利氏红胶,乐泰贴片胶,红胶

产品名称	乐泰红胶,富士红胶,贺利氏红胶,乐泰贴片胶,红胶
公司名称	深圳市鑫威电子材料有限公司
价格	420.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	86-075529960285/295 13590323592

产品详情

型号	鑫威, 奥斯邦, 富士FUJI 品牌, 乐泰LOCTITE 3609, 3611, 33627, 3629, 7360, 富士FUJI NE8800K, NE8800T, NE3000S	鑫威, 奥斯邦, 富士FUJI, 乐泰LOCTITE 3609, 3611, 33627, 3629, 7360, 富士FUJI NE8800K, NE8800T, NE3000S	
树脂胶的分类	环氧树脂胶	粘度	12000 (Pa · s)
粘合材料类型	电子元件	剪切强度	96 (MPa)
热熔胶类型	其他热熔胶	活性使用期	15 (min)
有效物质	96 (%)	工作温度	25 ()
保质期	12 (个月)	执行标准	ROHS,SGS

一、产品特点：1. 允许低温固化；2. 在高速涂胶和微量印刷时无拉丝、拖尾和污染；3. 对各种表面粘着零件，可以获得定的接着强度；4. 优良的储存稳定性；5. 具有良好的耐热性能和优良的电气性能；三.固化条件1. 建议的固化条件是当基板的表面温度达到150 后60秒或者达到120 后90秒；2. 固化温度越高以及固化时间越长，粘接强度也越强。3. 由于胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化，因此我们建议找出最合适的硬化条件。四.使用方法1. 为保持贴片胶的品质，请置于冰箱内冷藏（2-10 ）储存；2. 从冰箱中取出使用前，应放在室温下回温2-3小时；3. 在点胶管中加入后塞，可以获得更稳定的点胶量。4. 推荐的点胶温度为30-35 。5. 分装点胶管时，请使用本公司的专用胶水分装机进行分装，以防止在胶水中混入气泡；6. 可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管。7. 未固化的胶粘剂可以用甲苯或异丙醇从pcb板上洗掉。

专业的smt贴片红胶、smt贴片胶、smt红胶水，贴片红胶、贴片胶、红胶,乐泰红胶,富士红胶,贺利氏红胶,乐泰贴片胶,富士贴片胶,贺利氏贴片胶,乐泰贴片红胶,富士贴片红胶,贺利氏贴片红胶供应商，更多产品咨询，请与鑫威化学联系：深圳：0755-29960295 29960285苏州：0512-68387993

68380467或登录网站：<http://www.xvjz.com/>或<http://www.weizhili.cn/>或msn.songjun1888@hotmail.com

qq:872754838 e-mail:suzhouxinwei@gmail.com