

宜昌市水处理鹅卵石承托层滤料检测

产品名称	宜昌市水处理鹅卵石承托层滤料检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

水处理鹅卵石承托层滤料常用规格：6-8mm，8-16mm，2-3cm，3-5cm，5-8cm，8-10cm，8-15cm，16-32cm，32-50cm。

水处理承托层鹅卵石滤料

水处理鹅卵石承托层滤料技术指标：

分析项目 分析数据 分析项目 分析数据

SIO₂ 98% 盐酸可溶率 0.2%

密度 2.6 g/cm 堆密度 1.85g/cm

含泥量 <0.1% 机械强度 7.5

注意：盐酸可溶率<0.12%，否则在酸性水处理过滤时被酸化侵蚀，导致过滤系统损毁。水处理鹅卵石滤料其它指标需符合建设部《水处理用滤料》标准CJ/T43-2005中砾石承托料的技术要求：

1.砾石承托料为滤池中承托滤料的砾石。砾石承托料应有足够的强度和硬度，在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀。

2.砾石承托料不应含可见的泥土、页岩或有机杂质。

3.砾石承托料中，明显扁平、细长（长度超过5倍厚度）的颗粒不应大于2%。

4.砾石承托料粒径范围一般为2mm~4mm、4mm~8mm、8mm~16mm、16mm~32mm、32mm~64mm。

