

ABS 韩国LG XR-407

产品名称	ABS 韩国LG XR-407
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐冲击:韩国LG 高韧性:XR-407 耐低温:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

ABS/XR-407/LG化学 物性表规格用途规格级别 耐热 其它 其它 外观颜色该料用途备注说明
加工条件：其它。技术参数性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位基本性能 熔融指数
200 /5kg ASTM D-1238 1 g/10min220 /10kg ASTM D-1238 7 g/10min230 /3.8kg ASTM D-1238 3
g/10min物理性能 比重 ASTM D-792 1.08 g/cc成型收缩率 ASTM D-955 0.4-0.7 %机械性能 拉伸屈服强度
50mm/min ASTM D-638 450 kg/cm拉伸模量 1mm/min ASTM D-638 23000 %屈服伸长率 50mm/min ASTM
D-638 8 %断裂伸长率 50mm/min ASTM D-638 20 %弯曲强度 15mm/min ASTM D-790 750 kg/cm弯曲模量
15mm/min ASTM D-790 25500 kg/cm