

ABS 日本东丽 910-X01

产品名称	ABS 日本东丽 910-X01
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	高抗冲:日本东丽 高刚性:910-X01 高耐磨:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

ABS 910-X01 东丽材料性能为中等抗冲击性ABS。

ABS 910-X01 东丽材料介绍:

材料总称:ABS

材料商标名与型号:ABS 910-X01

材料中文名称:烯腈、丁二烯及乙烯

材料生产商:东丽

产品包装:25KG/包

材料产地:

TOYOLAC东丽ABS 910-X01 ABS成型工艺条件:注射温度:180~270 (适宜加工温度范围220~250);(注塞式机,炉温维持在180~230;螺杆机,炉温维持在160~220);模具温度:一般模温65~85,生产具有较大投影面积制件时,定模温度要求70~80,动模温度要求50~60。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)。注射压力:采用较高的注射压力。注射速度:中高速度。料量控制:每次注射量仅达标准注射量的75%;

TOYOLAC 日本东丽ABS 910-X01 原厂原包/ABS广泛应用领域:1壳体材料:广泛用于制造电

话机、移动电话、传呼机、电视机、洗衣机、录音机收音机、复印机、传真机、玩具及厨房用品等的壳体。2机械配件:ABS可用于制造齿轮、泵叶轮、轴承、把手、管材、管件、蓄电池槽及电动工具壳等。3汽车配件:具体品种有方向盘、仪表盘、风扇叶片、挡泥板、手柄及扶手等。4其他制品:化工各类防腐蚀管材、镀金制品、文具如笔杆等,保温、防震用泡沫塑料,防木制品等。