

# 丙烯酸聚氨酯漆厂家批发 硬度高 光泽亮 可调色

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆厂家批发 硬度高 光泽亮 可调色
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

一、丙烯酸聚氨酯面漆组成：该产品为双组份自干磁漆。成份一为羟基丙烯酸树脂的色浆，成份二为六亚甲基二异氰酸酯缩二脲。两组份分装，使用前按规定的比例配漆。

二、丙烯酸聚氨酯面漆特性及用途：该产品为自干型磁漆。具有良好的机械性能、“三防”性能及优异的耐候性、漆膜光亮、丰满、具有良好的装饰性。该产品主要用于工程设施、车辆及工业品的外用装饰涂料，也可作建筑外墙装饰涂料。

### 三、丙烯酸聚氨酯面漆施工步骤

#### 步：底材处理

1、钢材表面应除去油污、灰尘附着不牢的氧化皮，并经抛丸或喷砂等方法处理，达到瑞典除锈标准Sa2.5级或手工和动力工具除锈St3级。

注： Sa2.5级标准：彻底喷射磨料，完全除去铁锈及氧化皮，清除灰尘后钢面呈近白金属光泽，仅有微小斑痕。

St3级标准：用机动工具钢丝刷、砂轮等彻底铲除浮锈及氧化皮，经清除灰尘后，表面呈金属光泽。

2、底材如有低洼不平之处，刮原子灰腻子并打磨平整。

#### 第二步：底漆涂装

裸钢喷涂 喷涂环氧底漆、云铁环氧中涂或聚氨酯底漆、聚氨酯中涂。

#### 第三步：面漆涂装

- 1、涂装前先将漆浆部分搅拌均匀。
- 2、配比：漆：固：稀料=10：1：1
- 3、按比例配兑好后充分搅拌均匀，静置10分钟后，即可施工。
- 4、配好的漆须在4小时内用完（25℃）。

#### 四、丙烯酸聚氨酯面漆施工注意事项2

- 1、稀释剂应用丙烯酸聚氨酯专用稀释剂。
- 2、漆内须避免混入酸、碱、醇、胺和水等杂质。
- 3、在雨、雾、雪、阳光直射或湿度超过85%的环境下，不宜施工。
- 4、施工完成后请用丙烯酸聚氨酯专用稀释剂将喷枪等用品清洗干净。
- 5、喷刷后的物品须摆放到通风、干燥、无灰尘污染的环境中自然干燥。
- 6、被涂物品一定要干透后，再打包装或叠放，以免粘连而影响漆膜外观。
- 7、兑稀后的油漆不要倒回原漆桶内，否则易发生胶化。
- 8、产品存放时，应保持通风、凉爽、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源，远离儿童。
- 9、产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，并应符合有关规定。
- 10、有效贮存期一年，超过此期限，如经检验合格，仍可使用。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。