

冷却器,油冷却器 , 成都制冷设备 , 四川制冷设备维修

产品名称	冷却器,油冷却器 , 成都制冷设备 , 四川制冷设备维修
公司名称	四川多富冷暖设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:unite 型号:ylt-*** 额定压力:0-25 (Mpa)
公司地址	中国 四川 成都市温江区 海科园科林西路618号华银工业港9区1号
联系电话	86 028 82666579/82666580 13568909209

产品详情

品牌	unite	型号	ylt-***
额定压力	0-25 (Mpa)	额定排量	15-500

适用机械种类

cnc综合加工中心 cnc平面磨床、拉床 各类机床之液压站 cnc车床、高速车床

各类液压机床、液压站

功能及特性

防止cnc工作机械主轴因油温的变化而影响精度 防油震、油质裂化，并保持润滑粘度不变使主轴动作稳定 本机采用自动故障检出功能，与主机连接，并及时反馈给主机，以免部件损坏

机组特点

冷水机为箱式整体设备、结构坚固，美观大方，维护保养方便；

整机四角装有带刹车的万向脚轮（020型及以下有），方便机组移动，位置挪动到位后可将脚轮刹车固定，防止机组移动；

冷水机的核心部件（压缩机）采用美国谷轮公司的高效柔性涡旋压缩机，此类压缩机能效比高，运动部件少，使用寿命长，可使用于恶劣的工业环境；

风冷箱式冷水机电器控制全部采用进口品牌，由风冷专用中央模块（可选配西门子plc）和标准显示部分（可选配西门子触摸屏）等组成，两台以上压缩机的机组制冷系统和控制系统完全独立；

如客户需要远程控制或有特殊要求，可选配西门子plc和西门子触摸屏单元，西门子plc控制系统具有远程控制功能，其执行程序可根据用户的要求编写，达到用户的各类使用要求，与用户的控制系统协调控制；