

# 老化试验箱，成都制冷，四川测试设备，成都测试，试验

产品名称	老化试验箱，成都制冷，四川测试设备，成都测试，试验
公司名称	四川多富冷暖设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:UNITE 型号:YLT-*** 类型:热老化箱
公司地址	中国 四川 成都市温江区 海科园科林西路618号华银工业港9区1号
联系电话	86 028 82666579/82666580 13568909209

## 产品详情

品牌	UNITE	型号	YLT-***
类型	热老化箱	材质	304不锈钢
温度范围	RT-15-200 ( )	适用范围	电子产品测试

### 应用范围：

高温老化试验箱主要用于对各类电子产品(电脑主板、网络服务器、电视机顶盒、税控机、手机等)做老化测试。本机通过模拟高温恶劣环境(通常为40 ~65 )，让产品在此环境中接上仿真负载、通电测试(测试时间根据产品而定,从几小时到几十天不等)，从而查出带缺陷的不良产品或不良零部件，保证出厂产品质量。本产品广泛应用于电子、电脑、通讯等领域；

### 机组特点：

高温老化试验箱外壳采用优质冷扎钢板，经过静电喷涂而成，外型美观大方；老化试验箱内腔采用优质sus304不锈钢经过拉丝处理而成，内腔不易划伤、变形变色等；老化箱采用水平气流设计使整个工作室的温度非常均匀，大风量循环系统可实现被测试产品试验区的上、下部拥有良好的温度均匀度，大大提高

了试验产品真实程度。

内腔尺寸：2250 (w) × 1000 (d) × 1800 (h) (可根据客户要求定制)

温度范围：环境温度+10 ~80

温度均匀度： 2

升温速度：小于1小时

温度波动度： 2

风循环系统：单进风离心式风机 (外置马达)

加热器：镍铬合金电加热器

保温绝热材料：含阻燃剂的聚胺脂硬质发泡剂

保护措施：超温报警、烟雾报警、加热器过热报警、无风报警；

如有特殊要求请致电我公司。