

济南数控机床P21EDBP-深圳华成诺09-02测量刀长刀径

产品名称	济南数控机床P21EDBP- 深圳华成诺09-02测量刀长刀径
公司名称	深圳市华成诺科技有限公司
价格	3131.00/台
规格参数	品牌:日本美德龙metrol 型号:P21 产地:日本
公司地址	深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室
联系电话	0755-82769153 13827439153

产品详情

深圳华成诺公司做过统计，国产的品质还是寿命、价格，都和我们没法比。所有的控制系统都支持安装对刀仪，只不过有的有预留接口和功能。有的需要自行设置接口和功能，再有的就是要花钱开通这个接口（大多体系在日本系统，如发那科、西门子等）一般国产和台湾系统都有这个免费的接口和功能。深圳华成诺公司永远把品质牢牢攥在手里不松懈，品质严格把关不放松。日本美德龙metrol是通过创新而不是模仿现有成就。在机床行业，日本美德龙metrol所生产的用于检测刀尖磨损的“对刀仪”已广泛应用在全世界17个国家的70多家的机床生产商，有助于提高汽车、机床、半导体、机器人、医疗器械、智能手机等各种工业产品的精度并降低成本。深圳华成诺公司销售的产品，满意度99分，有一分是留给自己继续改进的。

关于日本美德龙metrol公司产品:美德龙的产品使用了无铅焊接,本公司产品不属于日本出口贸易管理法规、CE认证机械指令、低电压指令管制对象,本公司产品符合RoHS指令,也不属于出口贸易管理令附表一的第1~15项规定的范围之内。适用第16项(全面出口管制措施*),全面出口管制措施,原则上适用所有货品和技术,若涉及大规模杀伤性武器等,须向经济产业部提出申请。现在越来越多的用户加入华成诺公司的大家庭,我们的产品从中国走向全球100多国。日本美德龙metrol对刀仪的核心部件是由一个高精度的开关(测头),一个高硬度、高耐磨的硬质合金四面体(对刀探针)和一个信号传输接口器组成。四面体是用于与刀具进行接触,并通过安装在其下的挠性支撑杆,把力传至高精度开关;开关所发出的通、断信号,通过信号传输接口器,传输到数控系统中进行刀具方向识别、运算、补偿、存取等。日本美德龙metrol对刀仪的关键部件是由以上介绍的高精度开关(探头)、高硬度、高耐磨性的硬质合金四面体(探头)和信号传输连接器组成。

华成诺公司销售的产品,遍布国内以及世界上多达50几个国家。。对刀仪对于三坐标数控铣床或三坐标加工中心,相对数控车床或车铣加工中心复杂很多,根据数控程序的要求,不仅需要确定坐标系的原点

位置 (X0, Y0, Z0), 而且要同加工坐标系G54、G55、G56、G57等的确定有关, 有时也取决于操作者的习惯。对刀点可以设在被加工零件上, 也可以设在夹具上, 但是必须与零件的定位基准有一定的坐标关系, Z方向可以简单的通过确定一个容易检测的平面确定, 而X、Y方向确定需要根据具体零件选择与定位基准有关的平面、圆。做生意, 一定不是利益放位, 品质和客户放在心里, 这样生意才能长久, 这就是华铨诺公司一直坚持的。

心里永远存在客户, 品质牢牢攥在手里, 不松懈, 不放松, 华铨诺公司销售的产品多年来一直是这样的。日本美德龙metrol参数: 型号 T24E 30mm; 对刀面直径 30; 表面加工 研磨4S; 对刀面材质 超硬合金; 动作形态 / 输出 NO (常开); 预行程 约0.5; 行程 12; 接点精度寿命 0.001(条件: 操作速度50 ~ ; 200mm/min); 接点精度寿命 300万次; 保护构造 IP67; 接触力 2.5N(安装状态: 垂直); 接点额定值 DC5V ~ DC24V (稳态电流10mA以下 突入电流20mA以下 需要限制电流, 以免向LED流入10mA以上的电流); 电线 5m 耐油性 · 6芯 5.5 (拉伸强度30N 弯曲半径R7); 保护管 4m (小弯曲半径R25); LED灯 常时熄灭 动作时亮灯心里永远存在客户, 品质牢牢攥在手里, 不松懈, 不放松, 华铨诺公司销售的产品多年来一直是这样的。日本美德龙metrol由日本东京松桥先生1976创立, 工厂在日本都立川市。公司服务全球客户, 在零件加工行业、模具制造行业均大量使用。日本马扎克、牧野、小巨人等公司均加装日本美德龙metrol对刀仪和传感器。

深圳华铨诺公司永远把品质牢牢攥在手里不松懈, 品质严格把关不放松。日本美德龙metrol参数: 型号 T24E 40mm; 对刀面直径 40; 表面加工 研磨4S; 对刀面材质 超硬合金; 动作形态 / 输出 NO (常开); 预行程 约0.5; 行程 12; 接点精度寿命 0.001(条件: 操作速度50 ~ ; 200mm/min); 接点精度寿命 300万次; 保护构造 IP67; 接触力 2.5N(安装状态: 垂直); 接点额定值 DC5V ~ DC24V (稳态电流10mA以下 突入电流20mA以下 需要限制电流, 以免向LED流入10mA以上的电流); 电线 5m 耐油性 · 6芯 5.5 (拉伸强度30N 弯曲半径R7); 保护管 4m (小弯曲半径R25); LED灯 常时熄灭 动作时亮灯有个问题说下, 我们一定不会和国产的, 无论是品质还是价格都没有可比性。<http://shenzhen.11467.com/info/13081720.htm><http://shihezi.11467.com/info/13045691.htm><http://shenzhen.11467.com/info/13016485.htm>