

# BCT-EX-100G便携扩散式可燃气体检测仪

产品名称	BCT-EX-100G便携扩散式可燃气体检测仪
公司名称	博驰特（重庆）仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品品牌:博驰特 产品型号:BCT-EX-100G 产地:重庆
公司地址	重庆市高新区曾家镇大学城西路11号附211号（注册地址）
联系电话	19112091837

## 产品详情

### 产品简介

博驰特便携扩散式可燃气体检测仪,其体积设计小巧美观,携带方便,内部功能模块化设计,具有高度的稳定性,采集浓度信息显示多样化,具有高清液晶、声音、双边高亮LED、震动四重报警通知,同时具有实时温度检测、多模式无线数传、可联接纽福斯服务器进行存储分析、远程监控。是一款集高科技、物联化支持、人性化操作理念于一体的全新互联网型手持天然气浓度检测仪。

### 产品特点

快速的气体响应

固定及可定制气体检测类型

超长电池使用寿命

可选配WIFI、ZIGBEE、GPRS等多种无线通讯方式

专用USB调试配置、数据导入导出接口

震动报警,内置振子振动报警

2.0寸高清彩屏320\*240分辨率

黑匣子记录功能

100条报警数据存储及查询

内置通讯天线

IP65防水设计

工业化环境可靠性设计

工业化电气干扰防护设计

小巧美观的外型设计

高亮LED报警，双侧报警指示灯条

舒适手握防滑设计

温度补偿功能

科学合理的气室设计

## 产品参数

检测气体	可燃	型号	BCT-EX-100G
检测量程	0-****LEL	分辨率	0.1%LEL (量程的千分之一);
检测精度	± 3%FS	重复性	± 1%FS
采样方式	扩散式	无线信号	WIFI、ZIGBEE、GPRS (选配)
无线频率	2.4G/433M/800M/GPRS	电池类型	锂电池 (带过充、过放、 过热、过流、短路保护)
电池容量	2000MAh	续航时间	连续工作时间 12小时
充电方式	独立适配器及充电座	显示方式	彩色液晶
显示屏尺寸	2.0寸 320*240	温度检测范围	-40 ~+120 误差：± 3
工作温度	-40~+50	工作湿度	10~95%RH(非凝露)
工作压力	86 ~ 106KPa	尺寸	L*W*H =107 * 63 * 36MM