

# 河南挤塑板 郑州挤塑板厂 郑州XPS聚苯板价格

产品名称	河南挤塑板 郑州挤塑板厂 郑州XPS聚苯板价格
公司名称	荥阳市五洲城宏伟宏保温材料商行
价格	220.00/立方
规格参数	晟威:保温 河南:郑州
公司地址	郑州市中原西路郑上新区工业园
联系电话	0371-60250860 18134411153

## 产品详情

郑州挤塑板的优点和使用时需要注意的几点有：郑州挤塑板,河南郑州挤塑板厂,郑州挤塑聚苯板厂家

一、郑州挤塑板的表面结构非常的紧密，而且是内层是闭孔结构。郑州挤塑板的导热系数和厚度一样的EPS比起来要低很多，所以挤塑板的保温隔热力要比EPS好很多。对同一种建筑物的外墙，使用XPS挤塑板来进行保温工程的话厚度要比别的保温材料小很多。

二、因为郑州挤塑板的内层是闭孔结构的，所以产品在防潮方面的能力是非常可靠的。在环境比较潮湿的时候，郑州挤塑板既然还会有比较好的保温隔热性能;挤塑板也比较适合用在冷库等在保温上面要求比较特别的建筑，当然也可以用在外墙的饰面材料当中用来作为面砖或者是石材的建筑当中。

我们来谈谈关于郑州挤塑板的使用注意事项，避免施工中的一些误区。郑州挤塑板,河南郑州挤塑板厂,郑州挤塑聚苯板厂家

郑州挤塑板的使用注意事项有：

(1)温度低于5 或高于38 时不宜施工，雨天或5级风力以上也不宜施工。

(2)确保郑州挤塑板在自然环境条件下陈化42天，如时间比较紧，那也应该在60 蒸汽养护条件下陈化5天，如果陈化时间不足，再加上上墙后收缩，会导致开裂、翘曲或变形。

(3)进行粘贴时，如进行平整度调整，应用橡皮锤敲击，不能进行上下、左右的错动，防止粘结剂溢进板

间的缝隙，形成冷桥，影响保温效果。

(4)挤塑板进行阳角施工时应适当超出墙面一定的距离，以保证阳角的垂直度，等到XPS板全部粘贴完成后，才能进行统一弹线和切割，并要打磨平整。

(5)挤塑板打磨完成后，平整度应控制在3mm/2m以内，如有不平整，不能通过其它方式来弥补，以防抗裂保护层砂浆局部过厚，形成开裂的危险。

关于郑州挤塑板的性能特点和注意事项就为大家介绍到这里，希望可以帮助到大家。郑州挤塑板,河南郑州挤塑板厂,郑州挤塑聚苯板厂家