东莞松山湖安防监控公司 松山湖监控安装 大朗共鸣智能安防

产品名称	东莞松山湖安防监控公司 松山湖监控安装 大朗共鸣智能安防
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/单
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸 易中心三楼3-C045号(集群注册)(注册地址)
联系电话	13715255437

产品详情

东莞市共鸣智能安防有限公司成立于2017年11月,主要经营业务有:网络监控摄像头安装 工厂网络布线、停车管理系统安装、会议背景音乐系统、红外报警系统、楼宇对讲门禁考勤系统等弱电安防工程。

现在主流的监控系统都是采用网络摄像头,安装网络摄像头时一定要注意摄像头的像素、焦距、编码格式和供电方式、夜视距离等。

像素和焦距

摄像头的像素有200万、300万和500万等,摄像头的像素越高,监控画面越清晰,它所占用的带宽和内存空间也会更大,同样大小的硬盘所能录下的时间也就越短。镜头的焦距有、4mm、6mm等,镜头的焦距越大,视场角就越小,而监控的距离越远。

供电方式

摄像头常见供电方式:直流供电、交流供电和POE供电三种方式,DC表示直流供电,直流供电需要区分正负极;AC表示交流供电,交流供电不需要区分正负极。PoE供电是一个摄像头一条网线,数据、电力同时传输。POE供电是用网线来传输电力和数据信号,因此传输距离一般在80米左右。

夜视距离

摄像头要想在夜晚也能达到清晰画面,就得用夜视效果好的网络摄像头。摄像头的夜视距离主要是由红外灯数量决定的,单灯的夜视距离为30米左右,双灯的夜视距离为50米左右,四灯的夜视距离为80米左右。 右。

编码格式

网络摄像头的编码格式常见的有四种、、+, smart265, 为新的编码标准,可以在保证图像质量的情况下,将视频大小进行压缩。在带宽相同的情况下,可以传输更加高清的画面,+是更强大的编码技术,在不损失图像质量的前提下,+可将视频大小压缩至标准下的1/3到1/10。视频压缩小了就意味着可以节省硬盘的存储空间和网络带宽,从而节省了整体的成本。