

250QJW50-150-45KW井用卧式潜水泵 水浸式电机 叶轮 螺丝 不锈钢材质

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 250QJW50-150-45KW井用卧式潜水泵 水浸式电机 叶轮 螺丝 不锈钢材质 |
| 公司名称 | 天津奥特泵业有限责任公司 |
| 价格 | 18990.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:津奥特 型号:QJW 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 中国 天津 天津 津南区 双桥河工业园欣旺路2号 |
| 联系电话 | 86 022 60956007 15620568662 |

产品详情

250QJW50-150-45KW井用卧式潜水泵生产厂商是天津奥特泵业公司，该厂商泵型为300口径，50方流量，150米扬程，45千瓦适合用于大型矿山、小区供暖、深井、热水井、河道、水池、蓄水池、海上平台等工况上提取水。

一、井用卧式潜水泵主要用途及主要特点：

奥特泵业QJ系列产品井用潜水泵(深井泵)是电动机与井用潜水泵直联一体闯进水里工作中的关键的取水专用工具，它普遍适用从深水井获取地表水，也可用以江河，水利枢纽、水沟等打水工程项目。关键用以农业灌溉及高原地区贫困地区的人和动物自来水，也可以供大城市、加工厂、铁路线、矿山开采、施工工地给排水应用。具备结构紧凑、体型小、重量较轻、安装、应用、维护保养便捷，运送可以信赖、节约资源等优势。

二、产品结构：

1、250QJW50-150-45KW井用卧式潜水泵全部发电机组由泵工作中一部分、潜水电泵、管道一部分（包含扬水管、泵座等），电缆线、截止阀、控制箱等构成。泵与电动机根据连轴器立即相接闯进水里工作中。

2、泵工作中一部分是发电机组的关键。由离心叶轮、中壳、上壳、泵轴、滚动轴承、漏水节、止逆阀和油路板等零件构成。

3、潜水电泵是发电机组的动力装置。由电机定子、电机转子、上、下导滚动轴承、止推轴承、基座、联接架、密封性设备等零件构成。

三、应用领域：

可用与农业灌溉，于矿山开采、加工厂、工程建筑房屋、深水井打水、化工厂液体、药业、食品工业等运用；花苑浇灌，喷泉景观，降水综合利用系统软件，矿山开采排水管道、抢险救灾，城市供水，机关事业单位提到地表水源的用处。该机器设备噪音低，率节省电磁能。

四、允许介质范围：

- 1、晶状冷水，冷藏水/冷却循环水，降水，煤矿、铜矿、金属矿等地底涌水，引入水，纯净水等
- 2、许工作中温度范畴+5至+25
- 3、态残渣成分（质量比）不超0.01%
- 4、H值（pH酸碱度）6.5-8.55：的成分不超1.5mg/L
- 5、机组务必侵没水里工作中。

五、电机参数：

250QJW50-150-45KW并用卧式潜水泵为冷水润化，应用前务必给电动机腔内灌满清洁的冷水，（注：一定要灌满不然将降低电动机的使用期）假如忘掉放水电动机将快速烧毁。电动机防水等级：IPX8
电源：380V/50HZ660V/50HZ假如顾客须独特工作电压或独特频率时须提早告之人们。

六、原材料：

- 1、叶轮：生铁HT200,或锡青铜（各种各样型号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1；不锈钢板304材质；不锈钢板316；不锈钢板316L材料；
- 2、生铁HT200,或不锈钢板如：2Gr13.不锈钢板304材质；不锈钢板316材料；不锈钢板316L材料；
- 3、冷拉钢不锈钢，或不锈钢板2Gr13（1050 热处理，提升扭距）
- 4、机密封性：密封垫片O形环；设备密封性.电动机澎涨调整囊硫化橡胶材料。

七、机器设备优势：

在加工厂的用心拼装确保了当场快速靠谱的安裝选用多级离心叶轮，噪声很小内窗的逆止阀，预防水锤的冲击性。单级水泵扬程高，可减少全部发电机组的高宽比提升运行的可靠性，泵轴直径为 38 mm提升了泵轴的抗扭特性。活塞销选用天然弹性体材料做成更为耐磨损，并装有进口原材料做成的硬质的活塞销。电动机、离心水泵一体，闯进水里运作，可以信赖。对井管无特别要求，对供水管道要是能承担相对工作压力就可以。安裝应用维护保养便捷简易，占地小，不需修建消防泵房。构造简易，节约原料。

250QJW50-150-45KW并用卧式潜水泵位于天津津南区小站，厂商生产潜水井用泵，深井潜水泵、浮筒式潜水泵、不锈钢潜水泵、潜水污水泵、卧式潜水泵、下吸式潜水泵、潜油电泵等产品，有需求朋友来找我们厂商定制。