

QKS矿用潜水泵 煤矿用高压排水泵 矿上用 移动潜水泵软管 防爆隔爆

产品名称	QKS矿用潜水泵 煤矿用高压排水泵 矿上用 移动潜水泵软管 防爆隔爆
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25600.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QKS 驱动方式:电动
公司地址	中国 天津 天津 津南区 双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	86 022 60956007 15620568662

产品详情

QKS矿用潜水泵可用于煤矿、矿山、高压、移动排水，是高质量的一款泵型，可以满足具体的工况需求，津奥特的QKS矿用潜水泵是给矿山设计的一款潜水泵，防水技术让潜水电机更加好，不锈钢材质的应用可以增加使用的寿命。

一、QKS矿用潜水泵使用注意事项：

- 1、QKS矿用潜水泵试运行时，应检查链接部位，保证各连接部位无松动现象。
- 2、QKS矿用潜水泵耐用防水电器、仪表工作正常，；油路、气路、水路各系统管道不得有渗漏；压力、液压正常。
- 3、煤矿高压排水泵经常检查进水口附近是否有漂浮物，防止进水口发生堵塞。
- 4、QKS矿用泵滚动轴承的温度不应大于75度。
- 5、随时注意不锈钢矿用泵的声音和振动情况，发现异常立即停机检查。
- 6、QKS矿用泵齿轮箱内油的温度应正常

二、QKS矿用潜水泵允许介质范围：

- 1、无杂质清水，冷冻水/冷至水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。
- 2、矿用潜水泵允许工作水温范围+5至+25

- 3、固体杂质含量（质量比）不大于百分之0.01
- 4、PH值（酸碱度）6.5-8.5
- 5、的含量不大于1.5mg/L
- 6、离子的含量不大于400mg/L
- 7、QKS矿用潜水泵耐用防水机组浸没水中工作。

三、QKS矿用潜水泵防水参数：

- 1、流量范围：10~1200m³/h
- 2、扬程范围：10-600m
- 3、介质温度：4 <T<20
- 4、环境温度：<125
- 5、工作压力：6mpa
- 6、功率范围：3-1300KW
- 7、电压范围：380V、660V、3000V、6000V
- 8、频率范围：50HZ或60HZ
- 9、环境温度：125
- 10、泵壳材质：304/316/316L/3816锡青铜/904L等
- 11、叶轮,材质：304/316/316L/3816锡青铜/904L等
- 12、轴套材质；橡胶/铜质合金/硬质合金等
- 13、泵轴材质：45#钢/2Cr13/3Cr13/蒙乃尔/双向钢等
- 14、密封形式：油封、机械密封、特殊密封形式等

津奥特作为一个已经发展18年的企业，有着完善的生产QKS矿用潜水泵、不锈钢矿用泵、耐用防水的技术，欢迎您来厂参观洽谈业务。