

1.5mm厚HDPE防渗膜 黑色双光面 热熔焊接防水材料

产品名称	1.5mm厚HDPE防渗膜 黑色双光面 热熔焊接防水材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.50/平方
规格参数	断裂强度:30N 抗穿刺强度:360N 焊接宽度:15cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

防渗膜是一种防水阻隔型薄膜，具有防渗漏、抗穿刺、阻根、隔离的作用。用于蓄水池、景观湖、人工湖、河道、养殖场污水池等工程。

防渗膜在边坡的固定一般情况下采用锚固方法，施工时，在蓄水池的四周挖40公分宽，50公分深的锚固沟，将防渗膜埋入U字型沟里，用沙袋或泥土将其固定。

防渗膜的搭接方法:

- 1、使用机械或人工将防渗膜运至工地，铺设防渗膜宜采用人工铺设。铺设土工布应选择无风或者微风的天
气，铺设时应平顺,松紧适度,并确保土工布与坡面、基层接触。
- 2、坡面上铺设防渗膜宜自下而上进行，也可调整好之后自上而下铺设。在顶部和底部的防渗膜应采用生
态袋装土之后固定或者采用锚固沟固定，坡面铺设防渗膜时应设有防滑钉或者U型钉，并应随铺随固定
，也可用生态袋装土压重。
- 3、铺设防渗膜时发现损坏或破损时，应及时修补或更换，相邻两幅土工布的连接采用热熔焊接方法，
使用双轨热熔焊接机将两幅防渗膜通过高温焊接在一起，搭接宽度一般为15cm-20cm。
- 4、另外水中铺设时要考虑到水流方向的因素，水流处上游防渗膜应搭接在下游防渗膜之上。
- 5、铺设人员要尽量避免在已铺设好的防渗膜上走动，因工程需要时，应穿平底鞋或者胶鞋进入并控制活
动范围，严禁无关人员穿高跟鞋或者钉鞋入内。