

国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器

产品名称	国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器除阀门、仪表等部位和采用加厚管的低压管道外，均应焊接和法兰连接；应尽量减少焊缝数量，钢管道的固定焊口应进照相检验，活动焊口应进行10%射线照相检验，其质量不得低于现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98中的 级；国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器其他金属管材的焊接质量应符合相关标准的规定。10.2.24 燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。10.2.26 燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内。

《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器用户燃气管道的运行压力应符合下列规定： 1 住宅内，不应大于0.2MPa；国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器商业用户建筑内，不应大于0.4MPa； 3

工业用户的独立、单层建筑物内，不应大于0.8MPa；其他建筑物内，不应大于0.4MPa。6.4.2 暗埋的用户燃气管道的设计使用年限不应小于50年，国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器管道的高运行压力不应大于0.01MPa。6.4.3 燃气管道不得穿过卧室、国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器易燃易爆物品仓库、配电间、变电室、电梯井、电缆(井)沟、烟道、进风道和垃圾道等场所。6.4.4 燃气管道敷设在地下室、国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器半地下室及通风不良的场所时，应设置通风、燃气泄漏报警等安全设施。6.4.5 穿越建筑物外墙或基础的燃气管道应适应建筑物的沉降；国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器高层建筑的燃气立管应有承重的支撑和必要的补偿措施。6.4.6 敷设在室外的用户燃气管道应有可靠的防雷接地装置。国内设计板式换热器的公司名单，国内设计板式换热器的设计院名单，菏泽花王容器采用阴极保护腐蚀控

制系统的室