

无锡压模地坪价格便宜 宁波压模地坪公司模具

产品名称	无锡压模地坪价格便宜 宁波压模地坪公司模具
公司名称	四川万树建材科技有限责任公司
价格	10.00/平方米
规格参数	产品特点:防滑安全耐磨性优越 适用范围:适用于城市道路公园等 施工工具:模具、抹刀、水枪等
公司地址	四川省成都市成华区天祥街111号1幢1层105号（注册地址）
联系电话	18330297943

产品详情

无锡压模地坪价格便宜 宁波压模地坪公司模具

关于压模地坪的抗压性能，有的人认为压模地坪这种产品只是外观好看，本身的质量并不是很强，其实压模地坪的强度可以达到76mpa，足以满足大部分的车辆通行，高强度的压模地坪可以确保地面不易被车辆所碾压导致地面出现破损问题。

压模地坪使用模具对地坪面层进行纹理处理，地坪模具应配套使用，由技术人员进行作业以保证压纹深度一致和模具放置的准确性。压模地坪使用模具压印纹理完成后，应立即封闭施工现场，避免无关人员误入作业区，破坏新完成的彩色地面，遭破坏的地面将无法进行修复，影响其整体性和艺术观赏性。正常情况下，为了防止新造路面被污染，一般等全部纹理压印完成后统一进行冲洗，地坪正式投入使用前，进行必要的养护。

压模地坪采用创新压模工艺技术，可以直接在混凝土表面产生丰富的色彩和图案纹理，逼真的模拟天然大理石、花岗岩、青石板及各种树木纹理等，具备仿生学上的仿生功能，仿真程度高达90%以上，效果真实，富有大自然气息，随着人们生活水平的不断提高，环保意识不断提高，人们对园林艺术美的要求也越来越高，压模地坪模仿天然石材、木材纹理对园林景观进行装饰，十分符合现代园林景观的设计要求。

压模地坪的开工步骤介绍：1.砗表面拉毛处置：在混凝土表面初凝前加上1cm混凝土浆用手工铁板

将混凝土表面水沙浆抹均匀找平并拉毛表面；2.撒布硬化材料：将规定用量的2/3硬化剂压模地坪均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待硬化材料吸水润湿后用手工铁板找平收光完成作业，待硬化材料初凝至一定阶段阶段，再进行第二次1/3材料撒布收光找平作业；3.找平收光硬化材料：根据混凝土的硬化物质情形，实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业，且收光操作应互相应交叉进行；4.撒布脱模粉：在硬化材料初凝一定阶段，表面干燥无清楚显露水份的物质情形下均匀撒布一层与硬化材料组成一套的脱模粉；5.用出产模型压制图案，维持出产模型固定平整，压制图案要一次成型不可以以重压；6.成功实现各种预设格式、纹理和色彩，也可以多种色彩交互预设。