

无锡彩色地坪压模施工材料 宁波压模艺术地坪公司

产品名称	无锡彩色地坪压模施工材料 宁波压模艺术地坪公司
公司名称	四川万树建材科技有限责任公司
价格	10.00/平方米
规格参数	产品特点:防滑安全耐磨性优越 适用范围:适用于城市道路公园等 施工工具:模具、抹刀、水枪等
公司地址	四川省成都市成华区天祥街111号1幢1层105号（注册地址）
联系电话	18330297943

产品详情

压花地坪，其实又叫压模地坪，压印地坪。压花地坪是以特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列，用现浇混凝土地面以特制模具有彩色印花料，采用先进的技术、配合严谨的施工管理，制作而成。它展现了多彩多姿的图案模型及丰富变化的色彩，更具有耐磨、耐压、止滑的效果及一体成型的特性，并具有多种实际用途。

压花地坪材料：

一、彩色强化料：由特殊硬化剂、矿物骨料、无机颜料、高分子聚合物组成的高强度耐磨地坪材料，其优点是表面光滑细腻、不褪色、光泽度较高。易施工、不沾附工具、收光容易、润湿返水快。耐磨度比高达450%,经久耐磨。

二、着色脱模粉：脱模利落不粘连、配色明显、容易冲洗。

三、密封保护剂：由多种高分子材料复合而成、渗透性极强、抗紫外线、抗碳化、耐酸碱、高耐磨、防滑性良好、具有较高的光泽度。

压花地坪施工步骤：

底层处理：应整理及夯实顿足整平，达到规定的压实密度。

浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域，并以工具抹平，需考虑泄水坡度，避免积水。

混凝土初凝前，以镬刀将混凝土镬平，以撒布法将彩色印花料按规定用量平均分二至三次均匀撒布于混凝土面层，每次均匀以专用镬刀进行镬平、镬光工作。

按规定用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层。

将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样，再进行压印工作。

对完工的地坪进行养护，一般25 条件下，72小时后即可投入使用。