

定制全纤维井式炉 天龙 380 (V)

产品名称	定制全纤维井式炉 天龙 380 (V)
公司名称	郑州市天龙炉业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天龙 型号:KS-408 最大电压:380 (V)
公司地址	郑州市金水区姚桥乡任庄养牛小区3号
联系电话	86 0371 65632068 18838028638

产品详情

品牌	天龙	型号	KS-408
最大电压	380 (V)	功率	定制 (W)
额定温度	定制 ()	主要用途	退火，淬火，正火
产品认证	第三方		

对一个节能的热处理炉的基本要求是：有较大的炉底（或炉膛）有效利用面积（或炉膛率），在此面积（或炉膛）上有均匀的温度场，有较高的装载量；炉内加热元件（或装置）、炉气、炉膛对工件有良好的传热效果，可缩短工件加热时间；较好的保温能力和较少的热损失，有较高的热效率。以上各要求要靠合理地设计炉型、炉衬、加热元件（或装置）等来实现。炉衬炉衬在保证炉子的结构强度和耐热度的前提下，应尽量提高保温能力和养活储蓄热。单纯依靠增加炉衬厚度来降低炉外壁温度是不合适的，因为这样做不仅会增加炉衬储蓄热和成本，还相应地减少了炉底面积（或炉膛）的有效利用率。实现炉衬纤维化和轻质化，有很大的节能效果。耐火纤维炉衬可以采用叠铺或用预制块安装，也可用耐火纤维喷涂。某罩式退火炉在炉衬上喷涂耐火纤维，取得了良好的节能效果，能耗比轻质砖炉衬降低40%。郑州市天龙炉业有限公司欢迎您来人、来电。我们将尽几所能为您提供合理的设计方案，让您在节能的同时提高产品的效率！