

省煤器用钢管省煤器用螺纹钢管

产品名称	省煤器用钢管省煤器用螺纹钢管
公司名称	聊城市恒源钢管有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开发区大东钢管市场内
联系电话	0635-8889080 13646350235

产品详情

省煤器美标无缝钢管是由美国橡胶岭国家试验室研制开发的、用于核电（也可用于其它方面）高温受压部件的材料。省煤器用ND无缝钢管 执行GB150标准！锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。过热器和再热器使用的无缝钢管，通常采用15CrMo和12Cr1MoV 聊城恒源钢管有限公司螺纹烟管规格51*3.5、38*3、57*3.5、63.5*3。其中38*3为合金材质，其他的均为碳钢。锅炉空气预热器，省煤气，换热器，冷凝冷却器，蒸发器所选用ND钢的产品 09CrCuSb（ND钢）钢的机械性能有着良好耐腐蚀性能的09CrCuSb（ND钢）钢，其常规力学性能与20—GB3087相类似，如表3。表3 09CrCuSb钢和20钢的力学性能比较为了提高其酸腐蚀性能而添加的Cr(0.70%—1.10%)同时也提高了钢在较高温度下的使用性能，GB150—1998规定了09CrCuSb（ND钢）钢的使用温度可达400℃，较好的延伸率保证了钢管在弯曲加工时有良好的塑性，同时09CrCuSb（ND钢）钢在供货时还保证了各项工艺性能，包括逐根进行20MPa的水压试验(20—GB3087为10MPa)和涡流或超声波探伤(20—GB3087一般为涡流探伤)，外径在22~400mm的钢管进行压扁试验(和20—GB3087要求完全相同)等。

锅炉空气预热器，省煤气，换热器，冷凝冷却器，蒸发器所选用ND钢的产品 济南某厂使用ND钢后每年节约开支315万元，某石化公司使用ND钢后每年节约开支135万元，使用ND钢后不仅节约开支，更是保证了设备的安全运行，同时减少了对环境的污染，其社会效益是巨大的。

锅炉空气预热器，省煤气，换热器，冷凝冷却器，蒸发器所选用ND钢的产品 09CrCuSb（ND钢）钢是一种经过长期试验，并在众多行业实际使用后获得良好使用效果的耐酸腐蚀用钢，它良好的耐蚀性和各项理化性能指标以及加工性能完全能满足设计、制造和使用要求。同时09CrCuSb（ND钢）对于盐酸(HCl)、氢氟酸(HF)、苛性钠(NaOH)、氯化钠(NaCl)、都有较强的耐腐蚀性能。