

销售硬脂酸铅湖北

产品名称	销售硬脂酸铅湖北
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:吉业升 CAS:56189-09-4 产地:湖北武汉
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

硬脂酸铅说明书

产品详情

中文名称：硬脂酸铅

中文别名: 十八酸铅盐

英文名称：Lead stearate

CAS号：56189-09-4

分子式：C₃₆H₇₀O₄Pb

分子量：774.14

铅含量:26.5-27.5%

游离酸(以硬脂酸计): 1.0%

水份: 1.0%

白色粉末，不溶于水，溶于热乙醇、苯和松节油，在有机溶剂中加热溶解而冷却后成为胶状物，遇强酸分解成硬脂酸和相应的盐，有吸湿性。本品有毒，易受硫化物污染。不溶于水，溶于热的乙醇。

产品用途：

1.硬脂酸铅可作为聚氯乙烯的热稳定剂和润滑剂，具有良好的润滑性和光热稳定性。与镉皂、钡皂或有机锡化合物并用有良好的协同效应，可用于各种不透明的硬质和软质聚氯乙烯制品，如硬管、硬板、薄板、薄膜和人造革，特别适用于电线电缆料，可赋予制品优良的电性能。本品有毒性，易受硫化物污染，用量大时易喷霜，而且其在加工过程中与树脂中的氯化氢反应所生成的氯化铅，会影响制品的透明性。本品还可用作油漆的催干剂和平光剂以及润滑脂的增厚剂，如聚氯乙烯70 护套级电缆料、90 及105 电缆料、聚氯乙烯管材、管件、异型管、硬板、鞋料等。因本品不溶于水，故在硬质聚氯乙烯水管的配方中也可使用。

2.在油田化学品中用作润滑解卡剂、钻井液的消泡剂。还用作油漆防沉淀剂、织物放水剂、润滑油增厚剂、塑料耐热稳定剂等，用于不透明的软质和硬质聚氯乙烯制品的稳定剂。

包装：20KG/编织袋 25KG/袋。

武汉吉业升化工有限公司