

管道机器人电源光纤组合电缆 耐油组合电缆

产品名称	管道机器人电源光纤组合电缆 耐油组合电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	外护套:丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR 认证:CE和ROHS 绝缘:丁腈弹性体/PE/FEP
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

组合电缆特性：耐油、高柔性，非常柔软，易于搬运和安装；组合电缆应用范围广泛，高柔性，高耐油性，耐候性。组合电缆绝缘机械性能好，性能异，颜色鲜明。性能佳，使用更安全。组合电缆的使用特性：1、额定工作电压U0/U为0.6/1KV；2、电缆导体长期允许的更高工作温度为90、180；3、电缆短路时(较长时间不超过5S)更高工作温度250；4、电缆弯曲半径较小不低于电缆实际外径的6倍。组合电缆的特点：1、信号传输稳定，导体韧性强：多股细铜丝绞合，纯铜。2、抗干扰能力优：双层屏蔽，1.铝箔屏蔽，2.镀锡铜网编织。3、耐弯曲性能佳：PVC拖链特用网线 300万次，PUR拖链特用网线 600万次。4、抗拉能力优：凯夫拉纤维填充，可按客户要求增加抗拉强度。5、耐高温能力好：-40 ~90。

多芯组合电缆的电源常用的是两芯，规格有2*0.5，2*0.75，2*1.0，2*1.5，2*2.0，2*2.5，2*3.0，2*3.5，2*4，2*6，2*8等等。组合电缆的造型指示：1、额定电压0.6/1KV钢包车用移动拖拽电缆，动力线芯为3芯35mm²，控制线芯为3芯4 mm²，表示为：YEFRBG 0.6/1KV 3×35+3×4。2、额定电压0.6/1KV耐高温型钢包车用移动拖拽电缆，动力线芯为3芯50 mm²，控制线芯为3芯4 mm²，表示为：YGFRBG 0.6/1KV 3×50+3×4。防水组合电缆—顾名思义，就是指可有效阻止水分渗入电缆结构内部的电缆，简称JHS，采用具有防水性能的材料制造电缆外护层，然后达到电缆防水的效果。从性质上来说，防水组合电缆是软电缆的一种，一般用作水泵供电的连接线，是橡套电缆的一种，常需移动。我们公司“以诚信为宗旨，以质量为生命，以服务促发展”的经营理念，坚持“诚信求实、服务社会、信誉至上，顾客的满意就是我们追求。