

中储粮直属库专用粮库密封槽管（直销）

产品名称	中储粮直属库专用粮库密封槽管（直销）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

中储粮直属库专用粮库密封槽管（直销）

中储粮直属库专用粮库密封槽管（直销）)压缩机的吸气压力低于。 .4kPa;b)压缩机的排气压力超过2.6MP a.3.11压缩机每一压缩级后、应设置起闭灵敏的闭式安全阀，安全阀的起跳压力为1.1Po注P为该级的许可作压力。12压缩机的压力监护仪表应采用气压力表或压力表。 J,13与压缩机安装在一起的电器元件，其防爆等级应不低于dIcT2级，电路系统中亦应采用相应的防爆措施。14压缩机的驱动电机，应符合dIcT2级防爆要求;若电机达不到防爆等级要求，则电机应隔离安装，且传动轴通过的隔离孔应保证密封。15压缩机采用皮带传动时，必须采用防静电的专用皮带，并有可靠的接地装置3.16压缩机主要零件选用的材料，必须能承受预计的机械二化学作用和热负荷;当它们与气接触时，不会产生危险的反应。17与气接触的零部件，不得采用下列材料:a)铜或含铜量超过7%的铜合金;b)银或银合金;。)铜银焊料。18压缩机的灰铁铸件、铝合金铸件.应分别符合IB/T6431，GB/T9438的有关规定3.1，压缩机的阀门等应符合GB531-1991中9..4的要求。2压缩机的气阀阀片，应采用不易产生火花材料制造。21压缩机使用的润滑油的运动粘度应为17-21mm” /s(1 时)，其闪点温度应不低于249C3.22压缩机的气路、水路和油路应畅通，其联结处应保证密封，不得相互渗漏和外泄。23压缩机各级气缸、气缸盖等受压零件的气腔，应以11p+州MPa)的试验压力进行水压试验，对于有水路的气缸和气缸盖水腔以。 .6MPa的压力作水压试验，保压时间均不少于3 min，不应渗漏。为了提高渣中FeO的含量来脱Si，所以在精炼过程中加铁矿石，在其过程中可能会伴随有S的，但不需再进行造渣去硫，而是在精炼结束出镍铁水的时候会洗渣降硫，使得精炼后的镍铁水硫含量降到了0.05%。KR脱硫精炼工艺KR脱硫搅拌法是铁水脱硫工艺中最常用的一种，与喷吹法脱硫相比，具有动力学条件好、脱硫效率高、脱硫剂的使用量少、可控制性强等优点，目前成为铁水炉外脱硫方法中技术优越，工艺成熟，成本较低的脱硫工艺，现已在各钢厂中广泛使用。

[塑料密封单槽管（报价）](#)