

雷诺护垫厂 生态护岸雷诺护垫自动化生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂 生态护岸雷诺护垫自动化生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	尺寸:3*2*0.17等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

雷诺护垫大规模生产厂家,雷诺护垫也叫石笼护垫,格宾护垫,是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体,成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构,具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫特点;

- 1、雷诺护垫挡土墙具有安全性、柔韧性、渗透性、耐久性、环保性、经济性等技术特点和优点。
- 2、一种成品化很强的产品。面墙与加筋筋带也为无节点联结,消除了构件节点易成为结构弱点的缺点,装配式施工,方便快捷,工效高。
- 3、是一种生态防护网。由于墙面板非传统加筋土挡墙的混凝土刚性面板,墙面可以自然透水,利于填土中地下水排出,了结构长期稳定,面墙有好的刚度,不存在“鼓肚”现象。
- 4、结构本质上是地下水、渗透率的自然功能和过滤函数具有强的包容、水和泥土移动事物挂在填补石缝中,沉淀了生长的天然植物偏袒,逐步恢复原有的生态环境。颜色、尺寸、丝径可根据客户要求加工定做!

雷诺护垫材质选择:

- 1.电镀锌丝,上锌量一般就是5-10g,容易生锈,基本呢就是遇水就锈。
- 2.普通热镀锌,上锌量一般在30-70g,可以用1-3年,根据施工地的环境情况而改变。
- 3.热镀高锌,上锌量大于200g,可以用5-10年,防腐能力增强。

4、5%和10%锌铝合金镀层，防腐能力超强，可以用几十年没有问题，可以在以上表面镀层的基础上在覆塑pe/PVC，使用年限，防腐能力可以增强10-20年，不同的施工地环境，影响也改变使用时间。

雷诺护垫的必知知识：

(1) 孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

雷诺护垫常用尺寸：

3m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

4m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

5m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

6m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm

雷诺护垫技术对生态环境效应：

1、雷诺护垫的抗冲刷能力强，而且材质具有防腐蚀性，将雷诺护垫用于工程上有效维持了河势的稳定，起到了防止侧向侵蚀的作用，***终达到了护坡、护岸的目的

2、雷诺护垫稳固性强，能够适应地基的变形，有效加固河岸（岸坡）等等，它提高了河道的防洪标准，避免了群众和耕地免受洪水威胁。