

中尧超群12V150AH蓄电池 数据中心 机房后备蓄电池

产品名称	中尧超群12V150AH蓄电池 数据中心 机房后备蓄电池
公司名称	湖北中尧超群电子科技有限公司
价格	1150.00/只
规格参数	品牌:中尧超群 型号:6-GFM-150 产地:湖北
公司地址	枣阳市南城街道西环三路7号
联系电话	18519385275

产品详情

电池的维护

为确保电池的使用寿命，应对电池进行正确的检查和维护。

以下推荐12V 电池的维护 保养方法。

1 电池清洁

保持蓄电池外观及工作环境清洁、干燥，清洁蓄电池时，禁止使用汽油、酒精等有机溶剂，避免电池壳体出现应力开裂。

2 月度保养 每月完成下列检查： - 保持电池房清洁卫生； - 测量和记录电池房内环境温度； - 逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹； - 测量和记录电池系统的总电压、浮充电流。

3 季度保养 - 重复各项月度检查； - 测量和记录各在线电池的浮充电压。若经过温度校正有两只以上电池电压低于 2.18V/单格,电池组需进行均衡充电，如问题仍然存在，继续进行电池年检乃至三年维护中的项目检查。以上方法均失效，请与本公司客户中心联系。

4 年度保养 - 重复季度所有保养、检查； - 每年检查连接条螺丝是否有松动，并把松动的螺丝拧紧； - 每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的 30% ~ 40%。

5 三年保养 - 电池使用三年后每年要进行一次 80% 的容量测试。

6 维护注意事项 A 充电不足 如果浮充电压设定值设置过低或没有进行温度补偿，将造成电池组长期欠充，电池盐化及容量不足，遇到市电停电时放电输出电压下降过快，会造成交换机瘫痪、通讯中断。

产品图片：

产品规格：

Specifications		
Nominal Voltage		12 V
Capacity(25)	10HR(10.8V)	150 Ah
	5HR(10.5V)	131.5Ah
	1HR(9.60V)	93.0Ah
Dimension	Length	484 ± 2mm (19.1inch)
	Width	171 ± 2mm (6.73inch)
	Height	240 ± 2mm (9.45inch)
	Total Height	F5: 242 ± 2mm (9.52inch) T10: 240 ± 2mm (9.45inch)
Approx. Weight		41.8kg (91.7lbs) ± 4%
Terminal type		F5/T9
Internal resistance(Fully charged, 25)		Approx.4.2m
Capacity affected by temperature (10HR)	40	102%
	25	
	0	85%
	-15	65%
Self- discharge(25)	3 month	Remaining Capacity: 91%
	6 month	Remaining Capacity: 82%
	12 month	Remaining Capacity: 65%
Nominal operating temperature		25 ± 3 (77 ± 5)
Operating temperature range	Discharge	-15 ~ 50 (5 ~ 122)
	Charge	-10 ~ 50 (14 ~ 122)
	Storage	-20 ~ 50 (-4 ~ 122)
Float charging voltage(25)		13.50 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/
Cyclic charging voltage(25)		14.40 to 14.70V Temperature compensation: -30mV/
Maximum charging current		45A
Terminal material		Copper
Maximum discharge current		1385A(5 sec.)
Designed floating life(20)		12 years

