

40Cr钢板 规格6-140mm 山东凌鼎金属供应40Cr钢板

产品名称	40Cr钢板 规格6-140mm 山东凌鼎金属供应40Cr钢板
公司名称	山东凌鼎金属制品有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道黑龙江路 汇通国际金属物流园A区123-3号（注册地址）
联系电话	15563513166

产品详情

40Cr钢为中等淬透性调质钢，是机械制造中应用较广泛的合金结构钢钢种之一。40Cr钢有良好的淬透性，在水淬时可淬透到直径28~60mm，油淬时可淬透到直径15~40mm。40Cr钢经调质处理后，具有良好的综合力学性能，并具有良好的低缺口敏感性和低温冲击韧性。40Cr钢在经调质处理后，常还进行表面高频淬火或氮化处理。当硬度为174~229HBS时，切削加工性能较好，相对切削加工性为60%。40Cr钢的抗拉强度、屈服强度及淬透性均比45号钢高，但焊接性有限，有形成裂纹的倾向。山东凌鼎金属.为了节省Cr，在一定条件下，可用40MnB、45MnB、35SiMn、42SiMn、40MnVB、42MnV、40MnMoB、40MnWB等钢种代替40Cr钢制造相应零部件。40Cr,碳名义含量为0.4，实际含量为0.37-0.44；40Cr-(40铬.Cr英文缩写)，材质属于合金钢。

40Cr钢板是机械制造业使用广泛的钢之一，适于制作中型[塑料模具](#)

。调质处理后具有良好的综合力学性能，良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好，水淬时可淬透到 28 ~ 60mm,油淬时可淬透到 15 ~ 40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好，当硬度为HB174 ~ 229时，相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型[塑料模具](#)。

山东凌鼎金属现货供应40Cr钢板规格：

6*2200*8000-12000

8*2200*8000-12000

10*2200*8000-12000

12*2200*8000-12000

13*2200*8000-12000

14*2200*8000-12000

16*2200*8000-12000

18*2200*8000-12000

20*2200*8000-12000

25*2200*8000-12000

28*2200*8000-12000

30*2200*8000-12000

32*2200*8000-12000

35*2200*8000-12000

40*2200*8000-12000

45*2200*8000-12000

50*2200*8000-12000

55*2200*8000-12000

60*2200*8000-12000

70*2200*8000-12000

80*2200*8000-12000

山东凌鼎金属制品有限公司长期现货供应40Cr钢板，以上规格全部现货库存，可根据客户要求切割零售，切割定制任意形状，40Cr特殊规格能定扎。