

# 兖州地下车库地坪漆施工队伍可开发票

产品名称	兖州地下车库地坪漆施工队伍可开发票
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镟刀、平底刮板。

其次，环氧地坪施工前还要进行环氧地坪基础处理，主要就是将让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来，将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整，并且将其基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，然后就可以开始进行环氧地坪施工工作。

### 环氧地坪漆检验标准

- 1、表面没有发粘的现象。
- 2、表面没有镟刀痕迹，流平性好且无接缝。
- 3、允许空气中有细小颗粒造成的极小缺陷。
- 4、砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装。
- 5、适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右。
- 6、平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡。
- 7、地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩。
- 8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。