

淮南市静压钢管桩加固

产品名称	淮南市静压钢管桩加固
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:淮南市静压钢管桩加固 业务2:房屋基础下沉加固视频 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

1、采用合金钢贴衬

合金钢是一种防腐性能很好的材料，主要类型有：钛合金板(TiCr2)和镍基合金板(C-276)。

钛是一种很耐腐蚀的材料。常温下钛的化学活性很小，能与HF等少数几种物质发生反应，但温度增加时钛

的活性迅速增加，特别是在高温下钛可与许多物质发生剧烈反应，从而产生腐蚀。c-276是一种含钨的镍—铬—钼合金。其硅、碳的含量极低，在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。尤

其具有：出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀，钨

元素的存在也进一步提高了该合金板的耐腐蚀性。

近年来，国际镍价持续上涨，使得c-276合金材料初期成本较高，制约了C-276合金在脱硫烟囱中

的应用。国内应用于烟囱内筒耐腐内衬的工程实例还比较少，在国外该合金已广泛应用于脱硫塔及烟囱中

。无论钛合金还是镍合金均是一种防腐性能很好的材料。但由于其价格过于昂贵，且合金贴衬重量较重，

增加了烟囱的承重负荷。对于合金贴衬的施工要求也较高，因此，一直未能在国内推广使用。

2、采用耐高温鳞片树脂涂料

采用耐高温的鳞片树脂涂料做烟囱的防腐材质是一种较为经济的方案，鳞片树脂防腐的原理主要是迷宫效

应，一般采用喷涂或镟刀涂抹的施工方法，但厚度较薄，仅为2mm左右。鳞片树脂涂料价格较为经济，单

价为合金材料的10% ~ 20%

，但是，该材料的防腐能力相对合金材料较弱，耐高温性能较差，寿命较短，

需要定期的检查、补缺。

3、采用聚脲涂料

采用聚脲涂料做烟囱的防腐材质也是一种较为经济的方案。一般采用喷涂的施工方法，厚度为1~3mm左

右，一次成形，不会受空气中水分或温度变化的影响，材料不易燃。施工采用喷涂方式，简单易行，时间

短，材料对不同工况适应性较好。

4、采用轻质发泡耐酸玻璃砖内衬

发泡耐酸玻璃砖是以硼酸玻璃为基础制成的，耐各种浓缩酸和包括氯化物在内的废气冷凝液的腐蚀，导热

性低。由发泡耐酸玻璃砖以及粘结剂人造橡胶形成的防腐衬里，在化学环境与温度变化的情况下，都具有

防腐能力。由于其导热性低，使原来的烟囱内衬和保温层结构合二为一。

该种玻璃砖在高温和高浓度的SO₂和SO₃气氛中有很强的抗腐蚀能力，可靠、耐用、维护量小、对基地要求

也较低、可直接粘贴在钢板、混凝土和砖面上、无须锚固、施工简单、施工时间短。

作为可承接淮南市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括喜德县、扬州市、邢台县、龙城区、濉溪县、巨野县、比如县、永嘉县、朝阳、锡林浩特市、肇州县、高平市、常州、洞头区、溪湖区、南岳区、商都县、海拉尔区、汶川县、广阳区、西乡塘区、安岳县、珠海市、乌当区、延寿县、安徽省、漳州、故城县、新乐市、海门市、西乡塘区、雨花台区、遵化市、绛县、西昌市、定海区、句容市、道孚县、色尼区、萝北县、琅琊区、阜南县、新会区、梅县区、孟县、仁布县、宁化县、襄城区、陇县、两当县、芦溪县、淄博市、海原县、振安区、吴堡县、荥阳市、雁塔区、霍尔果斯市、泸定县、集美区、怀集县、昌都市、新泰市、庐山市等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可设置。

房屋改建结构的安全鉴定。此类型房屋主要为改造内部整体结构或者接建新房屋增大荷载等。鉴定的重点就是复核算，检验其改造前和改造后对住房整体是不是造成了不良影响，是不是满足标准规范的要求。