

一体化地理式疗养院污水处理

产品名称	一体化地理式疗养院污水处理
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12900.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:wsz 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

一体化地理式疗养院污水处理

潍坊鲁昌环保设备有限公司是一家综合的水处理设备生产制造型企业，公司产品涉及污水、医疗污水、生活污水，企业污水、自来水、二次供水、印染废水、电镀废水、等等方方面面，设备覆盖消毒设备、除菌除藻设备、一体化净水设备、除铁除锰设备、地理式污水处理设备、加药设备等，公司成立已5周年，客户遍布全国各地，山东科创让客户更满意！

一、疗养院污水处理设备有哪些的产品特点

- 1、占地面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
- 3、系统处理效果稳定可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、

二、设备有哪些的包装及配置说明

设备采用木箱密封，以任何一种运输方式，

设备配置包含：二氧化氯发生器主机、反应釜、盐酸储药罐、污染物储药罐、化料器、化料泵、盐酸计量泵、污染物计量泵、水射器、室内管阀等（缺水报警系统、余氯分析仪、PLC控制柜、触摸屏---配置）

三、污水处理设备有哪些的工作原理

(一) 总体结构及工作原理

总体结构：发生器由供料系统、反应系统、控制系统和安全系统构成：发生器外壳为PVC材料。

工作原理：由计量泵将污染物水溶液与盐酸溶液输入到反应器中,在一定温度和负压下进行充分反应,产出以二氧化氯为主,经水射器吸收与水充分混合后形成消毒液后,通入被消毒水中。

(二) 主要部件功能及工作原理

(1) 水射器：水射器是根据射流原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部气体在压差作用下被子吸入水射器,从而实现吸气。被吸入的二氧化体在些与混合,形成消毒液,另外,水射器还用于原料罐吸收。

(2) 计量泵：输送原料及调节流量。

(3)

反映器曝气口〔进气口〕：设备运行时的空气通道,安装时,可连接管道并通到室外,并保持与大气相通。

(4) 电接点压力表：电接点压力表是保护设备安全运行的装置之一,其工作原理是：当水射器前端水压低于设定值时,该表控制计量泵停止进料。

(5) 原料液位传感器：原料液位传感器也是保护设备安全运行的装置之一,它安装于两个原料罐底部,当任何一种原料用完时,计量泵将停止进料。

(6) 温度控制器：温度控制器是系统加热控制机构,它保证了污染物和盐酸的佳化学反应温度。

(7) 控制器：控制器是二氧化氯发生器的控制核心,它完成了系统的整个自动控制。

四、设备有哪些的运行条件

1. 电源：AC220V 1000HZ

2. 加药方式为连续或间断加药,根据季节和水质不同,加药时间、次数不等。

3. 加药动力水为工业水或自来水。

4. 使用的化学药品质量盐酸：应符合GB320-93《工业用合成盐酸》中一级品标准,浓度为30%的液体。污染物：工业污染物纯度99%的固体或浓度为30%的液体。