

# 新型彗星式纤维滤料 863纤维

产品名称	新型彗星式纤维滤料 863纤维
公司名称	陕西宏禹环保科技有限公司
价格	80.00/吨
规格参数	滤料类型:863纤维 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	陕西省西安市户县玉蝉乡政府后院
联系电话	13991931575 13468855523

## 产品详情

滤料类型	863纤维	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱
类型	高效	品牌	标准
吸附率	标准 (%)	抗压力	标准 (kgf)
密度	1.6 (g/cm <sup>3</sup> )	孔隙率	标准 (%)
磨损率	标准	硬度	标准
化学成分	标准	盐酸可溶率	标准 (%)

新型纤维滤料是在原有的滤料基础上发明出来的,它既有纤维滤料过滤精度高和截污量大的优点,又具有颗粒滤料反冲洗洗净度高和耗水量少的优点,尤其是在滤床里面可以自动旋转,大大提高了反冲洗精度,由该滤料形成的滤床空隙率分布接近理想滤料的结构。在该滤床的横断面(水平)上空隙率分布均匀,确保了过滤时水流通道大小一致性,其直接效果是截污量均匀,水流短路现象得以避免。在该滤床的纵断面(垂直)空隙率分布由上至下逐渐减少,空隙率沿滤床纵断面呈上大下小的梯度分布,该结构十分有利于水中固体悬浮物的有效分离,即滤床上部脱附的颗粒很容易在下部窄通道的滤床中被捕获而截留。因此新型纤维滤料得以实现高速和高精度的过滤。

指标	其它纤维滤料	新型纤维滤料
滤速/m/h	20	20
进水浊度/度	62	62
出水浊度/度	2.5	1
初滤阶段/ min	6.5	3
截污量/kg/m <sup>3</sup> (滤料)	15.4	45.9
去除率/%	94.5	99.7
过滤周期/h	10	19
产水量/m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (滤料)	230	350

反冲洗耗水率/%	3-4	1-2
剩余积泥率/%	1-3	0.3-1.2

(专利产品,谨防假冒)

(专利产品,谨防假冒)