

PVC、PCB等材料表层涂覆硅胶JR-625

产品名称	PVC、PCB等材料表层涂覆硅胶JR-625
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-625 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

PVC、PCB等材料表层涂覆硅胶JR-625

JR-625是缩合型液态硅胶的一种，由硅胶和固化剂两个组份构成。因其具有良好的粘接性能，广泛用于布料、PVC、PCB、木板、水泥石材等材料表层涂覆。

产品特性：

- 1、双组分硅胶: 液体硅胶和固化剂
- 2、绝缘、防水防潮、耐高温
- 3、流动性好、易排泡易灌注
- 4、高抗撕抗拉，经久耐用不易损坏

产品参数：

型号	625
颜色	白色
粘度 (CS)	23000 ± 2000
比重 (g/cm ³)	1.08
硬度 (A°)	25
抗拉伸强度 (MPa)	4.2
抗撕裂强度 (kN/m)	26 ± 2

伸长率(%)	510
线收缩率(%)	0.3
固化剂添加比例(%)	2.5—3%
操作时间(mins)	20-40
固化时间(hours)	3-4

*注：颜色、操作时间以及固化后的硬度可以根据客户要求定制。

操作方法：

- 1、先将硅胶和固化剂摇匀，然后往硅胶里添加2-3%的固化剂，如100g硅胶，添加2-3g固化剂。然后搅拌均匀。
- 2、硅胶混合搅拌均匀后在0.08Mpa的气压下抽真空3-5分钟，可以排出胶体内的空气，固化后的胶体不会出现气泡
- 3、抽完真空的硅胶取出即可使用，等待3-4小时硅胶便会固化成型

产品包装：

本产品使用20、25kg的胶桶/铁桶，内置塑胶袋密封包装（配5%的固化剂）

大批量货物采用200kg工业桶密封包装（配5%固化剂）