

# 进口衬胶隔膜阀 手动 德国克莱KLAY

产品名称	进口衬胶隔膜阀 手动 德国克莱KLAY
公司名称	上海崧康阀门科技中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（住所）
联系电话	15000587199

## 产品详情

德国《KLAY》克莱进口气动衬胶隔膜阀运用原理：

以压缩空气为动力带动传动螺杆，使阀芯上下运动，同时拉动膜片上下运动使其关闭和打开。

德国《KLAY》克莱进口衬胶隔膜阀结构特点：

- 1、衬胶隔膜阀与其它阀门的区别在於:采用填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态，从而杜绝了通常阀门的"跑、冒、滴、漏"等弊端。
- 2、由于隔膜阀的流道平滑，流阻小，故而可获得较大的流量。
- 3、阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。所以拥有优越的耐腐蚀的特点。
- 4、密闭件为富有弹性的橡胶隔膜。所以还拥有较好的密闭性和较小的关闭力。
- 5、衬胶隔膜阀是由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成的一种阀体。
- 6、可根据不同的视裹材质，适用於不同温度下的不同流体介质管路上，作为控制介质流动的启闭机构。
- 7、结构紧凑、简单、体积小，外形美观;开关有导向，运动平稳;关闭力矩小，寿命长， 30万次;膜片压紧可自动调整，受压均匀，密封可靠;膜片装入阀芯采用推入式，更换方便。

