

## FH2500/918矿用抗冲击波活门 库房抗冲击波密闭门

产品名称	FH2500/918矿用抗冲击波活门 库房抗冲击波密闭门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	5180.00/套
规格参数	材质:钢制 定制服务:可定制 功能:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

### 产品详情

FH2500/918矿用抗冲击波活门，库房抗冲击波密闭门，门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12°角的活门悬板。每组活门通风量为2000/h，总通风量为6000/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压在3~8s内自动关闭，与外界隔离，阻止爆炸抗冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，由回风巷排出。

闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴、手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是在冲击力大于294N时，瞬间门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁心，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。